

 / LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

# LUBRICACIÓN



[www.westontools.com.mx](http://www.westontools.com.mx)

CATÁLOGO

**2w/22**



### Bomba de Engrase Bombeo Manual / Con Palanca

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria  
Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa  
Proporciona hasta 9 g por bombeo  
Palanca ajustable con 3 posiciones de acuerdo a la presión requerida  
Manguera de alta presión y aplicador de acero  
Se puede utilizar con grasas 1, 2 y 3 de acuerdo a la NLGI (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes)  
Usos: automotriz, agrícola y construcción



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70800	4,000 PSI	10 kg	2 m x 1/4"
W-70805	4,000 PSI	15 kg	2 m x 1/4"

### Bomba de Engrase Bombeo Manual / Con Palanca y Ruedas

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria  
Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa  
Proporciona hasta 9 g por bombeo  
Palanca ajustable con 3 posiciones de acuerdo a la presión requerida  
Manguera de alta presión y aplicador de acero  
Se puede utilizar con grasas 1, 2 y 3 de acuerdo a la NLGI  
Usos: automotriz, agrícola y construcción



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70810	4,000 PSI	20 kg	2 m x 1/4"

### Bomba de Engrase Bombeo de Pie / Con Pedal

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria  
Operación de manos libres al bombear con el pedal que reduce el esfuerzo y brinda mayor confort al momento de hacer el engrasado  
Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa  
Proporciona hasta 2 g por bombeo  
Pedal para bombeo, manguera de alta presión y aplicador de acero  
Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI  
Usos: automotriz, industrial, agrícola y minería



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70815	8,700 PSI	10 kg	2 m x 1/4"

### Bomba de Engrase Bombeo de Pie / Con Pistola

Sistema ultra portable; ideal para ser operado por una sola persona  
Se opera bombeando con el sistema de carga de resorte para llenar de grasa la manguera y aplicarla con la pistola  
Cuerpo de plástico ABS  
Pistola de aluminio giratoria de 360° con interruptor para ajuste de alta y baja presión  
Una sola carga proporciona 30 disparos de grasa  
Manguera de alta presión  
Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI  
Usos: en talleres, obras de construcción, en pickups, tractor y maquinaria



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70940	10,000 PSI	5 kg	1.5 m x 1/2"

MIN: 1 / CAJA: 4

### Bomba de Engrase Bombeo Neumático / Con Ruedas

Especial para trabajos de engrasado industrial, generando grandes presiones de hasta 50 veces la presión de aire, brindando un excelente rendimiento y sin complejidad  
Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa  
Aplicador de gatillo con conexión tipo "Z" giratoria para evitar torsiones en la manguera  
Proporciona hasta 1.1 kg/min  
Manguera de alta presión  
Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI  
Usos: industrial, taller, agrícola y construcción



Código	Presión máxima	Capacidad	Largo de manguera	Consumo de aire	Presión máxima de aire	Presión de trabajo	Entrada y salida de aire	Nivel de ruido
W-70835	7,500 PSI	15 kg	2 m	230 L/min	150 PSI	30 - 150 PSI	1/4" NPT	81 dB
W-70840	7,500 PSI	30 kg	2 m	230 L/min	150 PSI	30 - 150 PSI	1/4" NPT	81 dB

### Refacciones para Bomba de Engrase

Código	Descripción	Para bomba
W-70895	Juego de reparación para bomba de engrase con palanca	W-70800, W-70805 y W-70810
W-70900	Repuestos para bomba de engrase con palanca	W-70800, W-70805 y W-70810
W-70905	Juego de reparación para bomba de engrase con pedal	W-70815
W-70910	Juego de motor para bomba de engrase neumática	W-70835 y W-70840
W-70915	Juego de cámara para bomba de engrase neumática	W-70835 y W-70840

### Bomba Extractora para Aceite

Especial para la transferencia de aceites de diferentes viscosidades  
Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de aceite y cabezal de aluminio  
Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste  
Palanca ajustable para el manejo de aceites de acuerdo a su viscosidad  
Proporciona hasta 123 ml por bombeo  
Manguera de PVC apta para combustibles  
Usos: industrial, taller y marino



Código	Capacidad	Largo de manguera
W-70820	16 L	1.2 m

### Tapa Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para aceite  
Especial para la transferencia de aceites pesados de diferentes viscosidades  
Cuerpo galvanizado con cabezal de aluminio  
Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste  
Proporciona hasta 60 ml por bombeo  
Manguera de PVC apta para combustibles  
Usos: industrial, taller y marino



Código	Diámetro de tapa	Para cubetas con capacidad de	Largo de manguera
W-70825	12"	20 L	1.2 m

MIN: 1 / CAJA: 10

LUBRICACIÓN

## Tapa Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para grasa  
Especial para el llenado o recarga de pistolas o inyectores de grasas  
Cuerpo galvanizado con cabezal de aluminio  
Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste  
Boquilla con conexión tipo hembra para conexión de 14.7 mm NPT  
Proporciona hasta 28 g por bombeo  
Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI  
Usos: automotriz, industrial y agrícola



MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Diámetro de tapa	Para cubetas con capacidad de
W-70830	12"	11 a 22 kg

## Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para aceite  
Especial para la extracción de aceites y fluidos base aceite de una manera fácil y segura  
Roscas incorporadas para poder utilizarse en tambores de diferentes entradas  
Cuerpo de acero, cabezal de aluminio fundido y sellos de NBR  
Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste  
Tubo telescópico de acero  
Proporciona hasta 300 ml por bombeo  
Usos: automotriz, industrial, construcción y ferroviario



MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Para tambos de	Diámetro de roscas
W-70845	50 a 205 L	1-1/2" y 2"

## Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Manivela Giratoria

Para aceite  
Especial para la extracción de aceites y fluidos base aceite de una manera fácil y segura  
Bi-direccional, permite vaciar o rellenar los contenedores  
Alta resistencia, cuerpo de hierro fundido  
Entrada roscada de 1" para volumen de descarga de medios de viscosidad baja a media  
Rosca de hierro fundido  
Proporciona hasta 5 L cada 20 rotaciones  
Usos: automotriz, agrícola, construcción y taller



MIN: 1 / CAJA: 4

Código	Para tambos de	Diámetro de rosca
W-70850	50 a 205 L	2"

## Bomba Rotativa de Hierro

Para extracción de aceite y derivados  
Cuerpo de hierro y tubo de acero  
Usos preferentes: con aceite, petróleo, queroseno y diésel  
No se recomienda para líquidos corrosivos o agua



Código	Para tambos de	Diámetro de tubo	Longitud de tubo	Capacidad de flujo
Z-60710	200 L	1-1/4"	100 cm	0.3L/bombeo

## Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Manivela Giratoria

Para químicos  
Especial para la extracción de químicos de una manera fácil y segura  
Construcción de polipropileno con rotor de Ryton® y sellos de Viton™  
Tubo de succión de polipropileno de 3 secciones  
Proporciona hasta 5L cada 20 rotaciones  
Se puede utilizar con productos base agua, anticongelantes, gasolina, ácidos, productos químicos, productos a base de petróleo, etc.  
Usos: automotriz, agrícola, construcción e industrial



MIN: 1 / CAJA: 6

Código	Para tambos de	Diámetro de rosca
W-70860	205 L	2"

## Bomba Extractora Bombeo Manual / Levante Vertical

Para thinner  
Especial para la extracción de solventes de una manera fácil y segura  
Cuerpo de nailon, rosca adaptadora de polipropileno y émbolo de acero inoxidable  
Se puede utilizar con thinner, acetona, anticongelante, para frenos, detergentes, glicerina, agua, herbicidas, ácidos suaves, urea y medios a base de petróleo  
Proporciona hasta 400 ml por bombeo  
Usos: automotriz, industrial, agrícola, construcción y taller



MIN: 1 / CAJA: 25

Código	Para tambos de	Diámetro de rosca
W-70855	50 a 205 L	2"

## Refacciones para Bomba Extractora

Código	Descripción	Para bomba
W-70920	Juego de tuercas de varilla de émbolo para tapa extractora para aceite	W-70820
W-70925	Juego de sellos para bomba extractora para aceite	W-70845
W-70935	Juego de sellos de aceite para bomba extractora con manivela	W-70850
W-70950	Juego de llaves de tambor de aluminio antichispa para conectores de 2" y 3/4"	



## Embudo Anti Salpicaduras / A Prueba de Derrames

Tapa anti polvo  
Cuerpo de polipropileno  
Filtro anti contaminantes  
Borde curvo  
Diseño especial de mango  
Adaptador de 2" para tambos  
Boquilla flexible



MIN: 1 / CAJA: 15

Código	Capacidad	Diámetro	Largo de boquilla
W-70945	3 L	9-1/2"	245 mm

## Extractor de Aceite

Sistema de drenado neumático que facilita su vaciado  
Presión de aire requerida para vaciar el aceite 116-145 PSI  
Con charola receptora metálica de 13 cm de profundidad y 37cm de diámetro  
Con sistema de drenado neumático que facilita su vaciado  
Brazo telescópico



Código	Capacidad del tanque	Dimensiones	Peso neto
Z-60400	18 Gal (68 L)	520 x 440 x 910 cm	16 kg
Z-60405	28 Gal (106 L)	510 x 510 x 1120 cm	21 kg

LUBRICACIÓN

**Aceitera Boquilla Rígida / 30°**

Boquilla y cuerpo de acero



Código	Capacidad	MIN	CAJA
W-70865	16 oz (473 ml)	1	72
W-70870	32 oz (946 ml)	1	48

**Aceitera Boquilla Flexible**

Cuerpo de acero y punta de latón



Código	Capacidad	MIN	CAJA
W-70875	16 oz (473 ml)	1	72
W-70880	32 oz (946 ml)	1	48

**Aceitera Boquilla Flexible / Tipo Pistola**

Cuerpo de acero y punta de latón



Código	Capacidad	MIN	CAJA
W-70885	6 oz (177 ml)	1	120
W-70890	16 oz (473 ml)	1	64

**Aceitera de Presión**

Aplicador flexible  
Cuerpo de acero  
Agarradera ergonómica para una mejor aplicación



Código	Capacidad	MIN: 1 / CAJA: 10
A-16536	125 ml	
A-16537	250 ml	
A-16538	500 ml	

**Inyector de Grasa**



Código	Presión	MIN: 1 / CAJA: 15
A-16520	6,000 PSI	
A-16522	10,000 PSI	

**Inyector de Grasa Neumático**

3 Sistemas de carga: cartucho estándar de 14 oz, con dispensador y granel  
Diseñado para llevar su cartucho de grasa de tamaño estándar hasta 500 cc  
Ampliamente usado en maquinaria e industria automotriz  
Incluye manguera flexible y tubo rígido  
Entrega 1.7 oz de grasa por cada 100 bombeos  
Entrada de aire: 1/4" NPT  
Ø interior de manguera: 3/8"  
Consumo medio de aire: 6 CFM



Código	Capacidad	Presión probada
A-16540	500 cc granel (cartucho 16 oz)	1,200 a 6,000 PSI (@30 a 120 PSI)

LUBRICACIÓN

**Manguera para Inyector de Grasa**



Código	Largo	Rosca	MIN: 1 / CAJA: 30
A-16530	12"	1/8"	

**Manguera Flexible para Inyector de Grasa**

Boquillas de acero zincado 1/8" NPT  
Manguera de hule



Código	Presión máxima	Largo	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 100
W-70655	10,000 PSI	12"	

**Boquilla para Inyector**

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento  
Rosca cónica a prueba de goteras  
Compatible con graseras estándar  
Disponible en empaque blíster o a granel



Código	Entrada de aire	Presentación	MIN	CAJA
A-16534	1/8" NPT	Blíster con 1 pieza	1	50
A-16535	1/8" NPT		1	100

**Boquilla para Inyector de Grasa**

Fabricada en acero cromado  
Repuesto estándar para inyector de grasa  
Válvula de bola, evita el regreso de la grasa



Código	Entrada de aire	Tipo	MIN: 1 / CAJA: 20 / MASTER: 200
W-70660	1/8" NPT	Hembra	

**Grasera Recta Acero Inoxidable**

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento



Medidas				
	A	B	C	D
A-16500	5/8"	1/4"		11 mm
A-16505	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"
A-16509	21/32"	1/4"	5/32"	7/16"
A-16514	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"

Código	Medida	Modelo
A-16500	M10 x 1	-
A-16505	1/4"-28	H-100
A-16509	1/8"-27 NPT	H-200
A-16514	1/4"-18 NPT	H-300

**Grasera 45° Acero Inoxidable**

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento



Medidas					
	A	B	C	D	E
A-16507	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"	3/8"
A-16510	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"	7/16"
A-16516	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"	9/16"

Código	Medida	Modelo
A-16507	1/4"-28	H-145
A-16510	1/8"-27 NPT	H-245
A-16516	1/4"-18 NPT	H-345

## Grasera 90° Acero Inoxidable

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento



Medidas					
	A	B	C	D	E
A-16508	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"	3/8"
A-16512	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"	7/16"
A-16518	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"	9/16"

Código	Medida	Modelo
A-16508	1/4"-28	H-190
A-16512	1/8"-27 NPT	H-290
A-16518	1/4"-18 NPT	H-390

## Juego de Graseras Surtido



Código	Contenido
A-16552-1	55 piezas
A-16552-2	70 piezas

## Grasera Larga

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento

Disponible en presentación blister o a granel



Código	Medida	Largo	Modelo	Presentación
A-16552	1/4"-28	16.7mm	H-100	Granel
A-16551-9	1/4"-28	29.4mm	H-100LA	Granel
A-16551-9-B	1/4"-28	29.4mm	H-100LA	Blister de 5 piezas
A-16551	1/8" NPT	44.4mm	H-200LA	Granel
A-16551-B	1/8" NPT	44.4mm	H-200LA	Blister de 5 piezas

## Grasera Recta

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento

Disponible en presentación blister o a granel



Medidas				
	A	B	C	D
A-16544-1	13/16"	1/4"		7 mm
A-16544-1-B	13/16"	1/4"		7 mm
A-16544-4	5/8"	1/4"		10 mm
A-16544-4-B	5/8"	1/4"		10 mm
A-16544-7	5/8"	1/4"		11 mm
A-16544-7-B	5/8"	1/4"		11 mm
A-16545	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"
A-16545-B	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"
A-16547-1	21/32"	1/4"	5/32"	7/16"
A-16547-1-B	21/32"	1/4"	5/32"	7/16"
A-16550	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"
A-16550-B	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"
A-16550-3	15/32"	35/64"	27/64"	3/4"
A-16550-3-B	15/32"	35/64"	27/64"	3/4"

Código	Medida	Modelo	Presentación
A-16544-1	M6 x 1	-	Granel
A-16544-1-B	M6 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16544-4	M8 x 1	-	Granel
A-16544-4-B	M8 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16544-7	M10 x 1	-	Granel
A-16544-7-B	M10 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16545	1/4"-28	H-100	Granel
A-16545-B	1/4"-28	H-100	Blister de 10 piezas
A-16547-1	1/8"-27 NPT	H-200	Granel
A-16547-1-B	1/8"-27 NPT	H-200	Blister de 10 piezas
A-16550	1/4" NPT	H-300	Granel
A-16550-B	1/4" NPT	H-300	Blister de 5 piezas
A-16550-3	3/8" NPT	H-400	Granel
A-16550-3-B	3/8" NPT	H-400	Blister de 5 piezas

## Grasera 45°

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento

Disponible en presentación blister o a granel



Medidas				
	A	B	C	D
A-16544	13/16"	7/32"		10 mm
A-16544-5				
A-16544-5-B				
A-16544-8				
A-16544-8-B				
A-16546	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"
A-16546-B	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"
A-16548	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"
A-16548-B	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"
A-16550-1	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"
A-16550-1-B	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"

Código	Medida	Modelo	Presentación
A-16544	M6 x 1	-	Granel
A-16544-5	M8 x 1	-	Granel
A-16544-5-B	M8 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16544-8	M10 x 1	-	Granel
A-16544-8-B	M10 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16546	1/4"-28	H-145	Granel
A-16546-B	1/4"-28	H-145	Blister de 10 piezas
A-16548	1/8" NPT	H-245	Granel
A-16548-B	1/8" NPT	H-245	Blister de 10 piezas
A-16550-1	1/4" NPT	H-345	Granel
A-16550-1-B	1/4" NPT	H-345	Blister de 5 piezas

## Grasera 90°

Sirve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento

Disponible en presentación blister o a granel



Medidas				
	A	B	C	D
A-16543	3/4"	7/32"		10 mm
A-16543-B	3/4"	7/32"		10 mm
A-16544-6	3/4"	7/32"		10 mm
A-16544-6-B	3/4"	7/32"		10 mm
A-16544-9				
A-16544-9-B				
A-16547	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"
A-16547-B	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"
A-16549	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"
A-16549-B	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"
A-16550-2	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"
A-16550-2-B	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"

Código	Medida	Modelo	Presentación
A-16543	M6 x 1	-	Granel
A-16543-B	M6 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16544-6	M8 x 1	-	Granel
A-16544-6-B	M8 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16544-9	M10 x 1	-	Granel
A-16544-9-B	M10 x 1	-	Blister de 10 piezas
A-16547	1/4"-28	H-190	Granel
A-16547-B	1/4"-28	H-190	Blister de 10 piezas
A-16549	1/8" NPT	H-290	Granel
A-16549-B	1/8" NPT	H-290	Blister de 10 piezas
A-16550-2	1/4" NPT	H-390	Granel
A-16550-2-B	1/4" NPT	H-390	Blister de 5 piezas

## Manguera Flexible para Refrigerante con Válvula y Boquilla

Largo de 14"

Con válvula NPT macho y boquilla

Manguera flexible de lubricación y enfriamiento

Para máquinas-herramientas

Juego de 2 piezas



Código	Medida de válvula
STW-6211-2	1/4"
STW-6211-4	3/8"
STW-6211-6	1/2"


## Manguera Flexible para Refrigerante

Largo de 6"

Manguera flexible de lubricación y enfriamiento

Para máquinas-herramientas

Juego de 2 piezas



Código	Medida
STW-6212-2	1/4"
STW-6212-4	3/8"
STW-6212-6	1/2"

## Boquilla Plana para Manguera Flexible

Para manguera flexible de lubricación y enfriamiento


Juego de 5 piezas



Código	Medida
STW-6213-2	1/4"
STW-6213-4	3/8"
STW-6213-6	1/2"

### Válvula para Manguera Flexible

Para manguera flexible de lubricación y enfriamiento  
Juego de 5 piezas



Código	Medida	Tipo
STW-6214-2	1/4" NPT	Macho
STW-6214-4	3/8" NPT	Macho
STW-6214-6	1/2" NPT	Macho

### Adaptador "Y"

Para manguera flexible de lubricación y enfriamiento  
Juego de 5 piezas



Código	Medida
STW-6216-2	1/4"
STW-6216-6	1/2"

### Pinza para Ensamble

Para manguera flexible de lubricación y enfriamiento



Código	Medida
STW-6215-2	1/4"
STW-6215-6	1/2"

### Aflojatodo en Aerosol

Lubricante y removedor de óxido  
Multiusos  
Protege metal  
Expulsa la humedad  
Afloja piezas oxidadas  
Libera piezas pegadas



Código	Contenido
STM-900500	400 ml

### Aflojatodo Multiusos WD-40®

Lubrica las partes móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes  
Protege elementos como herramientas y materiales deportivos contra la oxidación y la corrosión  
Penetra para liberar partes corroidas atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras  
Remueve fácilmente adhesivos, corrosión y pintura  
Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados como motores, bujías y herramientas eléctricas  
Compatible con superficies duras de plástico, caucho y metal

LUBRICACIÓN



Lata de aerosol con válvula tradicional (3, 5.5, 8 y 11 oz)

WD-52107

WD-52124

WD-490088

WD-52110

WD-52117

WD-52118

Código	Presentación	Contenido	Características	MIN	CAJA
WD-52203	Lata de aerosol con válvula tradicional	3 oz	La válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	1	12
WD-52205	Lata de aerosol con válvula tradicional	5.5 oz	La válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	1	24
WD-52208	Lata de aerosol con válvula tradicional	8 oz	La válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	1	24
WD-52211	Lata de aerosol con válvula tradicional	11 oz	La válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	1	24
WD-52107	Aerosol con Flexitapa®	9 oz	La válvula de doble acción permite una aplicación precisa o áreas más grandes sin mancharse	1	24
WD-52124	Lata de aerosol con Turbotapa®	13.2 oz	Boquilla rociadora que cubre grandes superficies rápida y eficientemente	1	24
WD-490088	Lata de aerosol con válvula tradicional	16 oz	La válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	-	-
WD-52110	Lata metálica	1 Gal	Ideal para usarse en gran volumen para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	4
WD-52117	Tambo metálico	5 Gal	Ideal para usarse en gran volumen para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	-
WD-52118	Tambo metálico	55 Gal	Ideal para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	-

### Inhibidor de Corrosión

Bloquea el óxido y la corrosión  
Seguro para metales y plásticos  
Prolonga la vida útil de las herramientas y los equipos  
Protege partes metálicas hasta 1 año en exteriores y 2 años en interiores  
Ideal para mantenimiento preventivo y uso en ambientes extremos con alta humedad



Código	Contenido
WD-300035	6.5 oz



NUEVO

### Gel Lubricante de Fuerte Adherencia

Lubricante en gel basado en una fórmula que no gotea  
Ofrece una lubricación más duradera en comparación con el producto multiusos  
Protección superior que resiste el agua y desplaza la humedad para prevenir la oxidación hasta un año  
Efectivo en un rango de temperatura de: -73 °C a 260 °C  
Aplicaciones: cadenas, cables, engranajes, rodillos, piezas móviles, superficies verticales



Código	Contenido
WD-300103	10 oz



### Lubricante de Silicón

Lubrica, impermeabiliza y protege superficies metálicas y no metálicas  
Fórmula de secado rápido sin sensación pegajosa ni residuos  
Protege contra el óxido  
Efectivo en un rango de temperatura de: -73 °C a 260 °C  
Aplicaciones: cables, poleas, rieles de guía, válvulas, conexiones, bisagras, cerraduras, etc.



Código	Contenido
WD-560019	8 oz



MIN: 1 / CAJA: 6

## Lubricante Seco con PTFE



Fórmula PTFE, reduce la fricción y desgaste, mejora el rendimiento  
Resiste contra la acumulación de polvo, aceite y suciedad  
Efectivo en un rango de temperatura de: -45.5 °C a 260°C  
Aplicaciones: herramientas eléctricas, engranajes, bisagras, piezas de máquinas, taladros, tornos, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
WD-560026	8 oz	

## Espuma Desengrasante



Fórmula con acción espumosa que penetra profundamente en las grietas para completos resultados  
Remueve rápidamente grasa, aceite, suciedad, mugre y adhesivos  
Desengrasante a base de agua con rendimiento superior a los limpiadores a base de solventes  
Aplicaciones: motores, montacargas, engranajes, maquinaria industrial, equipos de poder, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 4
WD-560033	18 oz	

## Limpiador y Desengrasante



Potente fórmula de fuerza industrial  
Formulado con un solvente biodegradable  
Contiene aditivos anticorrosivos para evitar la oxidación repentina  
No inflamable, no corrosivo, no abrasivo, poco olor, sin fragancia  
Aplicaciones: piezas de automóviles, herramientas, talleres, maquinaria industrial, electrodomésticos comerciales, etc.



Código	Contenido	Presentación
WD-300356	32 oz	Botella con rociador
WD-300363	1 Gal	Botella con agarradera

## Limpiador de Contactos



Elimina eficazmente el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de equipos  
Secado rápido sin dejar residuos  
Fuerza dieléctrica mayor 20,000 V  
Se puede usar en plástico, caucho y metal  
Aplicaciones: circuitos eléctricos, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
WD-560040	8 oz	

## Penetrante Quita Óxido



Actúa al contacto para liberar equipos y piezas atascados, congelados o incautados  
Deja una capa protectora que evita se vuelva a formar óxido y corrosión  
Efectivo en un rango de temperatura de: -20°C a 90°C  
Aplicaciones: metal oxidado, tuercas, pernos, tornillos, roscas de tubería, cerraduras, cadenas, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
WD-560002	8 oz	

## Grasa Blanca de Lito



Grasa en aerosol que se rocia uniformemente como líquido y se seca logrando una capa protectora que no se escurre  
Fórmula de larga duración que no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica  
Efectivo en un rango de temperatura de: -17.8°C a 149°C  
Aplicaciones: engranajes, rodamientos, maquinaria, bisagras para exteriores, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
WD-560057	8 oz	

## Grasa de Presión Extrema de Alta Resistencia



**NUEVO**

Grasa compleja de litio  
Grado NLGI: 2  
Color de grasa: roja  
Resiste temperaturas de hasta 315 °C  
Proporciona lubricación en condiciones de presión extrema ofreciendo una protección superior de la superficie contra cargas pesadas y corrosión  
Aplicaciones: equipos de automoción, agricultura, construcción e industrial, rodamientos, etc.



Código	Contenido
WD-300400	14 oz

## Grasa para Altas Temperaturas



Grasa compleja de litio  
Grado NLGI: 2  
Color de grasa: verde  
Efectivo en un rango de temperatura de: -40 °C a 162 °C  
Aplicaciones: lubricación, camiones de servicio pesado, equipo para granjas y construcción



Código	Contenido
Z-20976	14 oz

## Grasa Multiusos



Grasa compleja de litio  
Grado NLGI: 2  
Color de grasa: azul  
Efectivo en un rango de temperatura de: -40 °C a 162 °C  
Aplicaciones: lubricación, camiones de servicio pesado, equipo para granjas y construcción



Código	Contenido
Z-20978	14 oz

## Aceite Usos Múltiples



Lubrica, limpia, protege  
Evita rechinidos, reduce la fricción y devuelve el suave movimiento de partes y herramientas  
Larga duración, protege contra la corrosión  
Aplicaciones: herramientas de limpieza y protección, lubricación de piezas móviles y puntos de pivote en bisagras, sillas rodantes, ruedas de maletas, bicicletas, cadenas, etc.



Código	Presentación	Contenido	MIN	CAJA
WD-521300	Aceite	1.05 oz (30 ml)	24	-
WD-521362	Aceite	3.16 oz (90 ml)	24	-
WD-520440	Aceite en aerosol	5.5 oz	1	24

## Lubricante de Silicón



Lubrica y protege sin dañar metales, gomas, madera o plásticos  
No gotea y actúa como aislante  
Es de secado rápido y no deja residuos  
Efectivo en un rango de temperatura de: -40°C a 200°C  
Aplicaciones: sistemas eléctricos y electrónicos, máquinas expendedoras, desmolde, sistemas de ignición, cajas de fusibles, equipos de proceso, etc.



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 12
WD-520375	7 oz	

## Lubricante de Cadenas



Reduce el desgaste, la vibración y el ruido  
Fuerte adherencia sin dejar salpicaduras  
Alarga la vida de la cadena  
Aplicaciones: ideal para lubricar la cadena del kit de arrastre de la moto como un sistema de protección



Código	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 12
WD-520419	8 oz	

## Súper Desengrasante / Espuma Penetrante

Limpia de forma rápida y eficaz grasas, alquitrán y todo tipo de suciedad de motores, herramientas, partes automovilísticas, etc.

Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie

Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y todo tipo de suciedad

Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
WD-520396	18 oz

## Limpiador de Contactos

Disuelve grasa, aceites, suciedad y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos

Restaura la continuidad eléctrica en todo tipo de contactos y apagadores

Mejora su rendimiento y previene fallas eléctricas

Secado rápido, actúa sin dejar residuos

Dieléctrico, no conduce la electricidad



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
WD-52236	10.1 oz (300 ml)

## Limpiador de Frenos

Limpia y remueve grasa, aceite, polvo, residuos de corrosión, elimina la humedad y los rechinidos

Secado rápido, actúa sin dejar residuos

Extrema eficiencia

Alta compatibilidad en superficies metálicas

Aumenta la eficiencia del sistema de frenos y protege las pastas

Aplicaciones: en discos y demás partes del sistema de freno



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
WD-520402	10.1 oz (300 ml)

## Grasa Blanca de Litio

Brinda una lubricación resistente, uniforme, densa y duradera en condiciones adversas, reduciendo la fricción y el desgaste

Efectivo en un rango de temperatura de: -10 °C a 250 °C

Aplicaciones: maquinaria, rodamientos, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, sistemas de frenado, baterías, antenas, puertas automáticas y correderas, etc.



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
WD-520382	7 oz

## Limpia Contactos

Utilizado como limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos electroelectrónicos, sin necesidad de desarmar el equipo

Su fórmula diferenciada propicia un secado ultrarrápido

No agrede la capa de ozono y no contiene CFC

Aplicaciones: en sistemas de ignición, inyección electrónica, relés, potenciómetros, cabezas magnéticas, disyuntores, ordenadores, equipos industriales y domésticos, etc.



Código	Contenido
TB-LCSP200G	300 ml

## Silicón Líquido

Ofrece protección y brillo en superficies que necesitan ser renovadas y protegidas de las intemperies

Evita corrosión, pues forma una película protectora impermeabilizante, capaz de repeler la humedad

Aplicaciones: en paneles de vehículos, neumáticos, bancos de cuero, para-choques, piezas cromadas, rejillas plásticas, vidrios, muebles, platerías, cristales, etc.



Código	Contenido
TB-SILSPR234G	300 ml

LUBRICACIÓN

## MARCA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

- Productos que comprenden lubricantes, adhesivos y pintura de calidad superior
- De uso general para mantenimientos y reparaciones
- Para utilizar en la industria automotriz, eléctrica, marina, camiones pesados y aviación



## Acondicionador de Bandas

Elimina los chirridos y prolonga la vida útil de la banda

Para uso en todos los tipos de correas, tales como serpentina, bandas planas y de tipo V

Previene el deslizamiento y el cristalamiento

Elimina el aceite, la grasa y el esmalte

Utilice cada 5,000 km para evitar el secado y el deslizamiento



Código	Contenido
CRC-MX05350	213 g

## Inhibidor de Corrosión

Inhibidor de Corrosión de largo plazo para interiores y exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes sujetos a largos periodos de almacenamiento y envíos en condiciones adversas

Capa encerada y firme, es altamente resistente a la humedad y niebla salina y nunca se hace frágil



Código	Contenido
CRC-03282	283 g

## Antiaferrante con Níquel

Fórmula a base de níquel que no contiene cobre, plomo, sulfuros ni cloruros

Lubricante de calidad premium que tiene excelente resistencia a altas temperaturas y químicos

Conductivo



Código	Contenido
CRC-SL35911	227 g



## Grasa Blanca de Litio

Grasa multipropósito de alta calidad para uso automotriz, taller o casa  
 Provee una lubricación de alta duración con excelente resistencia al agua y al calor, así como excelente resistencia de la película a cualquier clima o temperatura  
 Ideal para lubricación de metal con metal



Código	Contenido
CRC-MX05037	284 g

## Grasa de Litio para Uso General

Grado 2 NLGI  
 Grasa de litio de alta pureza  
 Proporciona una lubricación superior y de gran durabilidad en cualquier clima  
 Es una grasa versátil diseñada para aplicaciones ligeras que requieran una larga vida de la grasa  
 No se escurre



Código	Contenido
CRC-SL3311	454 g
CRC-SL3310	397 g

## Grasa de Litio Roja Alta Temperatura

Grado 2 NLGI  
 Ofrece una protección superior para lubricar una amplia variedad de equipos de perforación, industriales, minería y construcción para trabajos severos



Código	Contenido
CRC-SL3640	396 g

## Grasa Sintética Grado Alimenticio

NLGI #2  
 Formulada con la materia prima sintética NSF H1  
 Debido a que esta grasa tiene un punto de caída muy alto, es particularmente útil en aplicaciones de alta temperatura



Código	Contenido
CRC-SL35610	396 g

## Limpiador de Contactos QD™

Adecuado para la limpieza de equipos eléctricos y electrónicos sensibles  
 Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro de usar en todo tipo de plásticos  
 Use cuando los productos de limpieza con bajos puntos de inflamación son aceptables



Código	Contenido
CRC-82130	312 g

## Limpiador de Secado Rápido para Electrónicos

Limpiador de precisión basado en destilados de petróleo/alcohol diseñado como una alternativa a los limpiadores basados en CFC  
 Ideal para aplicaciones en las que se pueden tolerar materiales de puntos de inflamación más bajos  
 Rentable, seguro de plástico y libre de residuos  
 Aplicaciones: Componentes informáticos, electrónicos, contactos, fibra de vidrio, removedor de soldadura, tomas de corriente, plásticos, enchufes, etc.



Código	Contenido
CRC-MX05103	311 g

## Limpiador de Pantalla VisiClear®

Exclusivo limpiador de espuma a base de agua natural de alta calidad para todos los televisores, computadoras, cámaras, sistemas de navegación, pantallas táctiles, escáneres y fotocopiadoras  
 Se aferra a las superficies y no gotea desde las superficies verticales  
 Trabaja para eliminar la suciedad, el polvo, las huellas digitales, la nicotina y los depósitos de turbidez



Código	Contenido
CRC-05131	196 g

## Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable HYDROFORCE®

Exclusiva fórmula ultra-shine que elimina la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las marcas de agua  
 Deja una barrera protectora y no grasosa que resiste el regreso de las manchas  
 NSF C1 registrado



Código	Contenido
CRC-14424	510 g

## Desempolvador con Gatillo DUSTER™

Proporciona una potente aspersión de producto para eliminar la suciedad  
 No daña los componentes sensibles o los acabados de la superficie  
 Llega a áreas difíciles de alcanzar  
 Ideal para limpiar computadoras, enchufes, contactos, interruptores, cerraduras, sensores, detectores de humo, celulares, televisores, equipo de: oficina, laboratorio, fotografía, etc.



Código	Contenido
CRC-05185	227 g

## Limpiador de Aire Acondicionado

Eliminan las bacterias que ocasionan el mal olor  
 Limpia todo el sistema del aire acondicionado  
 No daña la capa de ozono  
 No contiene CPC



Código	Contenido
CRC-1752420	220 ml

## Loción Cítrica Limpiadora de Manos MECHANIX ORANGE™

Fortificado con piedra pómez para una limpieza profunda  
 Acondiciona la piel al dejar las manos limpias y frescas  
 Fresco aroma a cítricos  
 Botella con dispensador  
 Remueve rápidamente tierra, grasa, tinta y pintura



Código	Contenido
CRC-SL1719	1 Gal (3.78 L)

## Protector para Terminales de Baterías

Diseñado para proteger los terminales de la batería de la corrosión  
 Proporciona una capa protectora suave sin plomo



Código	Contenido
CRC-MX05046	213 g

LUBRICACIÓN

### Limpiador de Baterías



Detecta instantáneamente fugas y neutraliza el ácido  
Elimina subproductos de la corrosión  
Sólo rocía y enjuaga



Código	Contenido
CRC-MX05023	312 g

### Silenciador de Frenos



Forma una película resistente al agua, de alta temperatura que absorbe el ruido mientras que quita chillidos  
Especialmente formulado para amortiguar las vibraciones que causan el ruido del freno  
Para el uso en la parte posterior de las almohadillas de disco no acuídadas



Código	Contenido
CRC-MX05017	266 ml

### Arrancador de Motor Jump Start®



Fluido de arranque rápido  
Se puede arrancar en clima frío o húmedo  
También contiene un cilindro superior lubricante para minimizar el desgaste durante los arranques en frío



Código	Contenido
CRC-MX05671	312 g

### Limpiador de Carburador Clean-R-Carb™



Limpiador diseñado para maximizar el rendimiento del carburador  
Disuelve rápidamente los depósitos del carburador tales como goma, lodo y barniz  
Mejora el rendimiento de combustible proporcionando economía del mismo



Código	Contenido
CRC-85081	319 g

### Lubricante POWER LUBE®



Nueva generación en lubricantes multi-propósito de acción rápida  
Producto todo en uno que penetra rápidamente, lubrica, detiene rechinidos, acaba la corrosión y afloja piezas oxidadas



Código	Contenido
CRC-85005	255 g
CRC-MX05006	312 g

### Lubricante para Puerta Abatible



Lubricante superior que evita la fricción y el desgaste  
Su viscosidad única le permite cubrir más área de superficie y penetrar profundamente en la superficie de todos los componentes metálicos que se encuentran en las puertas enrollables y superiores



Código	Contenido
CRC-03029	312 g

### Desengrasante HYDROFORCE®



Limpiador versátil de base acuosa para todas las tareas de limpieza de rutina  
Elimina rápidamente la grasa, el aceite y la suciedad



Código	Contenido
CRC-14407	946 ml

### Silicón de Grado Alimenticio Perma-Lock®



Inofensivo para la mayoría de hules y plásticos  
Amplio rango de temperatura de operación (-40° C a 204° C)  
Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies  
Válvula de 360° puede ser rociada en cualquier posición  
Cumple con el Reglamento FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con alimentos  
Reduce la fricción



Código	Contenido
CRC-03040	283 g

### Aceite para Corte de Metales - EP-Xtra®



Fluido de corte de uso múltiple de alto rendimiento  
Funciona en todos los metales y todas las aplicaciones que no requieren una fórmula a base de agua  
Promueve el rendimiento y prolonga la vida útil de la herramienta



Código	Contenido	MIN	CAJA
TM-10004E	4 oz (118.29 ml)	1	24
TM-10016E	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-10128E	1 gal (3.78 L)	1	2
TM-10640E	5 gal (18.92 L)	1	-

### Aceite para Corte de Metales - Aluminio



Minimiza o elimina el desgaste de la herramienta durante el mecanizado  
No mancha y proporciona un micro-acabado en las partes pequeñas  
Diseñado para metales no ferrosos como aluminio, latón, cobre y zinc



Código	Contenido	MIN	CAJA
TM-220004A	4 oz (118.29 ml)	1	24
TM-220016A	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-220128A	1 gal (3.78 L)	1	2

### Aceite para Corte de Metales - ProTap®



Fórmula amigable con el medio ambiente; la versión sin cloro de EP-Xtra  
Efectivo en metales desde acero inoxidable hasta aluminio  
Cumple con la normativa de todos los 50 estados en los Estados Unidos



Código	Contenido	MIN	CAJA
TM-30016P	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-30128P	1 gal (3.78 L)	1	2

### Aceite para Corte de Metales - Xtra-Thick®



Líquido de corte de alta viscosidad que favorece la estabilidad de la herramienta por más tiempo para cortes prolongados  
Especialmente indicado para cortes en metales duros como inonel, titanio, acero inoxidable; cualquier metal de hasta 45 dureza Rockwell



Código	Contenido	MIN / CAJA
TM-70016T	16 oz (473.17 ml)	1 / 12

LUBRICACIÓN