

WESTON
TOOLS



LUBRICACIÓN

CATÁLOGO

2025



WESTON

Bomba de Engrase Bombeo Manual / Con Palanca

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria

Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa

Proporciona hasta 9 g por bombeo

Palanca ajustable con 3 posiciones de acuerdo a la presión requerida

Manguera de alta presión y aplicador de acero

Se puede utilizar con grasas 1, 2 y 3 de acuerdo al NLGI (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes)

Usos: automotriz, agrícola y construcción



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70800	4,000 PSI	10 kg	2 m x 1/4"
W-70805		15 kg	

WESTON

Bomba de Engrase Bombeo Manual / Con Palanca y Ruedas

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria

Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa

Proporciona hasta 9 g por bombeo

Palanca ajustable con 3 posiciones de acuerdo a la presión requerida

Manguera de alta presión y aplicador de acero

Se puede utilizar con grasas 1, 2 y 3 de acuerdo al NLGI

Usos: automotriz, agrícola y construcción



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70810	4,000 PSI	20 kg	2 m x 1/4"

WESTON

Bomba de Engrase Bombeo de Pie / Con Pedal

Especial para un engrasado rápido y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren lubricación diaria

Operación de manos libres al bombear con el pedal que reduce el esfuerzo y brinda mayor confort al momento de hacer el engrasado

Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa

Proporciona hasta 2 g por bombeo

Pedal para bombeo, manguera de alta presión y aplicador de acero

Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI

Usos: automotriz, industrial, agrícola y minería



Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70815	8,700 PSI	10 kg	2 m x 1/4"

WESTON

Bomba de Engrase Bombeo de Pie / Con Pistola

Sistema ultra portable; ideal para ser operado por una sola persona

Se opera bombeando con el sistema de carga de resorte para llenar de grasa la manguera y aplicarla con la pistola

Cuerpo de plástico ABS

Pistola de aluminio giratoria de 360° con interruptor para ajuste de alta y baja presión

Una sola carga proporciona 30 disparos de grasa

Manguera de alta presión

Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI

Usos: en talleres, obras de construcción, en pickups, tractor y maquinaria



MIN: 1 / INNER: 4

Código	Presión máxima	Capacidad	Medida de manguera
W-70940	10,00 PSI	5 kg	1.5 m x 1/2"

WESTON

Bomba de Engrase Bombeo Neumático / Con Ruedas

Especial para trabajos de engrasado industrial, generando grandes presiones de hasta 50 veces la presión de aire, brindando un excelente rendimiento y sin complejidad

Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de grasa

Aplicador de gatillo con conexión tipo "Z" giratoria para evitar torsiones en la manguera

Proporciona hasta 1.1 kg/min

Manguera de alta presión

Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI

Usos: industrial, taller, agrícola y construcción



W-70835



W-70840

Código	Presión máxima	Capacidad	Largo de manguera	Consumo de aire	Presión máxima de aire	Presión de trabajo	Entrada y salida de aire	Nivel de ruido
W-70835	7,500 PSI	15 kg	2 m	230 L/min	150 PSI	30 - 150 PSI	1/4" NPT	81 dB
W-70840		30 kg						

WESTON

Bomba Extractora para Aceite

Especial para la transferencia de aceites de diferentes viscosidades

Cuerpo de acero con marca de nivel máximo de aceite y cabezal de aluminio

Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste

Palanca ajustable para el manejo de aceites de acuerdo a su viscosidad

Proporciona hasta 123 ml por bombeo

Manguera de PVC apta para combustibles

Usos: industrial, taller y marino



WESTON

Tapa Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para aceite

Especial para la transferencia de aceites pesados de diferentes viscosidades

Cuerpo galvanizado con cabezal de aluminio

Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste

Proporciona hasta 60 ml por bombeo

Manguera de PVC apta para combustibles

Usos: industrial, taller y marino



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Ø Tapa	Para cubetas con capacidad de	Largo de manguera
W-70825	12"	20 L	1.2 m

WESTON

Tapa Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para grasa

Especial para el llenado o recarga de pistolas o inyectores de grasas

Cuerpo galvanizado con cabezal de aluminio

Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste

Boquilla con conexión tipo hembra para conexión de 14.7 mm NPT

Proporciona hasta 28 g por bombeo

Se puede utilizar con grasas 1 y 2 de acuerdo a la NLGI

Usos: automotriz, industrial y agrícola



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Ø Tapa	Para cubetas con capacidad de
W-70830	12"	11 a 22 kg



Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Palanca

Para aceite

Especial para la extracción de aceites y fluidos base aceite de una manera fácil y segura

Roscas incorporadas para poder utilizarse en tambores de diferentes entradas

Cuerpo de acero, cabezal de aluminio fundido y sellos de NBR

Pistón de zinc fundido con anillos de latón resistentes al desgaste

Tubo telescópico de acero

Proporciona hasta 300 ml por bombeo

Usos: automotriz, industrial, construcción y ferroviario



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Para tambores de	Ø Roscas
W-70845	50 a 205 L	1-1/2" y 2"

Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Manivela Giratoria

Para aceite

Especial para la extracción de aceites y fluidos base aceite de una manera fácil y segura

Bi-direccional, permite vaciar o rellenar los contenedores

Alta resistencia

Entrada roscada de 1" para volumen de

descarga de medios de

viscosidad baja a media

Rosca de hierro fundido

Proporciona hasta 5 L

cada 20 rotaciones

Usos: automotriz, agrícola, construcción y taller



MIN: 1 / INNER: 4

Código	Para tambores de	Ø Rosca
W-70850	50 a 205 L	2"

Bomba Rotativa de Fierro

Para extracción de aceite y derivados

Cuerpo de hierro y tubo de acero

Usos preferentes: aceite, petróleo, queroseno y diésel

No se recomienda para líquidos corrosivos o agua



Código	Para tambores de	Ø Tubo	Longitud de tubo	Capacidad de flujo
Z-60710	200 L	1-1/4"	100 cm	0.3L/bombeo

Bomba Extractora Bombeo Manual / Con Manivela Giratoria

Para químicos

Especial para la extracción de químicos de una manera fácil y segura

Construcción de polipropileno con rotor de Rytan® y sellos de Viton™

Tubo de succión de polipropileno de 3 secciones

Proporciona hasta 5L cada 20 rotaciones

Se puede utilizar con productos base agua, anticongelantes, gasolina, ácidos, productos químicos, productos a base de petróleo, etc.

Usos: automotriz, agrícola, construcción e industrial



MIN: 1 / INNER: 6

Código	Para tambores de	Ø Rosca
W-70860	205 L	2"

Bomba Extractora Bombeo Manual / Levante Vertical

Para thinner

Especial para la extracción de solventes de una manera fácil y segura

Cuerpo de nailon, rosca adaptadora de polipropileno y émbolo de acero inoxidable

Se puede utilizar con thinner, acetona, anticongelante, para frenos, detergentes, glicerina, agua, herbicidas, ácidos suaves, urea y medios a base de petróleo

Proporciona hasta 400 ml por bombeo

Usos: automotriz, industrial, agrícola, construcción y taller



MIN: 1 / INNER: 25

Código	Para tambores de	Ø Rosca
W-70855	50 a 205 L	2"

Refacciones para Bombas Extractora y de Engrase

Código	Descripción	Para bomba
W-70895	Juego de reparación para bomba de engrase con palanca	W-70800
W-70900	Repuestos para bomba de engrase con palanca	W-70805
W-70905	Juego de reparación para bomba de engrase con pedal	W-70815
W-70910	Juego de motor para bomba de engrase neumática	W-70835
W-70915	Juego de cámara para bomba de engrase neumática	W-70840
W-70920	Juego de tuercas de varilla de émbolo para tapa extractora para aceite	W-70820
W-70925	Juego de sellos para bomba extractora para aceite	W-70845
W-70935	Juego de sellos de aceite para bomba extractora con manivela	W-70850
W-70950	Juego de llaves de tambor de aluminio antichispa para conectores de 2" y 3/4"	-

Embudo Anti Salpicaduras / A Prueba de Derrames

Tapa anti polvo

Cuerpo de polipropileno

Filtro anti contaminantes

Borde curvo

Diseño especial de mango

Adaptador de 2" para tambores

Boquilla flexible



MIN: 1 / INNER: 15

Código	Capacidad	Ø	Largo de boquilla
W-70945	3 L	9-1/2"	245 mm

Aceitera Boquilla Rígida / 30°

Boquilla y cuerpo de acero



Código	Capacidad	MIN	INNER
W-70865	16 oz (473 ml)	1	72
W-70870	32 oz (946 ml)	1	48

Aceitera Boquilla Flexible

Cuerpo de acero y punta de latón



Código	Capacidad	MIN	INNER
W-70875	16 oz (473 ml)	1	72
W-70880	32 oz (946 ml)	1	48

Aceitera Boquilla Flexible / Tipo Pistola

Cuerpo de acero y punta de latón



Código	Capacidad	MIN	INNER
W-70885	6 oz (177 ml)	1	120
W-70890	16 oz (473 ml)	1	64

Aceitera de Presión

Aplicador flexible

Cuerpo de acero

Agarradera ergonómica para una mejor aplicación



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Capacidad
A-16536	125 ml
A-16537	250 ml

Inyector de Grasa



MIN: 1 / INNER: 15

Código	Presión
A-16520	6,000 PSI
A-16522	10,000 PSI



Inyector de Grasa Neumático

3 sistemas de carga: cartucho estándar de 14 oz, con dispensador y granel
Diseñado para llevar su cartucho de grasa de tamaño estándar hasta 500 cc
Ampliamente usado en maquinaria e industria automotriz
Incluye manguera flexible y tubo rígido
Entrega 1.7 oz de grasa por cada 100 bombeos
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø interior de manguera: 3/8"
Consumo medio de aire: 6 CFM



Boquilla

Manguera flexible incluida

Código	Capacidad	Presión probada
A-16540	500 cc granel (cartucho 16 oz)	1,200 a 6,000 PSI (@30 a 120 PSI)

Manguera para Inyector de Grasa



Código	Largo	Rosca
A-16530	12"	1/8"

MIN: 1/ INNER: 20

Manguera Flexible para Inyector de Grasa

Boquillas de acero zincado 1/8" NPT
Manguera de hule



Blister

MIN: 1/ INNER: 10/ MASTER: 100

Código	Presión máxima	Largo
W-70655	10,000 PSI	12"

Boquilla para Inyector

Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento
Rosca cónica a prueba de goteras
Compatible con graseras estándar
Disponible en empaque blister o a granel



Código	Entrada de aire	Presentación	MIN	INNER
A-16534	1/8" NPT	Blister con 1 pieza	1	50
A-16535	1/8" NPT	Granel	1	100

Boquilla para Inyector de Grasa

Fabricada en acero cromado
Repuesto estándar para inyector de grasa
Válvula de bola, evita el regreso de la grasa



Código	Entrada de aire	Tipo	MIN	INNER
W-70660	1/8" NPT	Hembra	1	50

MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 200

Grasera Recta Acero Inoxidable

Fabricada en acero inoxidable 201
Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento




Bolsa MIN: 100

Código	Medida	Modelo	A	B	C	D
A-16500	M10 - 1	-	5/8"	1/4"	-	11 mm
A-16505	1/4"-28	H-100	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"
A-16509	1/8"-27 NPT	H-200	21/32"	1/4"	5/32"	7/16"
A-16514	1/4"-18 NPT	H-300	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"

Grasera 45° Acero Inoxidable

Fabricada en acero inoxidable 201
Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento




Bolsa MIN: 100

Código	Medida	Modelo	A	B	C	D	E
A-16507	1/4"-28	H-145	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"	3/8"
A-16510	1/8"-27 NPT	H-245	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"	7/16"
A-16516	1/4"-18 NPT	H-345	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"	9/16"

Grasera 90° Acero Inoxidable

Fabricada en acero inoxidable 201
Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento



Bolsa MIN: 100

Código	Medida	Modelo	A	B	C	D	E
A-16508	1/4"-28	H-190	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"	3/8"
A-16512	1/8"-27 NPT	H-290	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"	7/16"
A-16518	1/4"-18 NPT	H-390	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"	9/16"

Juego de Graseras Surtido

Fabricadas en acero zincado amarillo



A-16552-1 Incluye:
20 piezas de 1/4" - 28 (H-100)
5 piezas de 1/4" - 28 (H-145)
5 piezas de 1/4" - 28 (H-190)
15 piezas de 1/8" - 27 NPT (H-200)
5 piezas de 1/8" - NPT (H-245)
5 piezas de 1/8" - NPT (H-290)

A-16552-2 Incluye:
20 piezas de 1/4" - 28 (H-100)
5 piezas de 1/4" - 28 (H-145)
5 piezas de 1/4" - 28 (H-190)
10 piezas de 1/8" - 27 NPT (H-200)
5 piezas de 1/8" - NPT (H-245)
5 piezas de 1/8" - NPT (H-290)
10 piezas de M6 x 1
5 piezas de M10 x 1

Código	Contenido
A-16552-1	55 piezas
A-16552-2	70 piezas

Grasera Larga

Fabricada en acero zincado amarillo
Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento
Disponible en presentación blister o a granel




Blister

Código	Medida	Largo	Modelo	Presentación
A-16552		16.7mm	H-100	Granel
A-16551-9	1/4"-28	29.4mm	H-100LA	Granel
A-16551-9-B		29.4mm	H-100LA	Blister de 5 piezas
A-16551	1/8" NPT	44.4mm	H-200LA	Granel
A-16551-B		44.4mm	H-200LA	Blister de 5 piezas

Grasera Recta

Fabricada en acero zincado amarillo
Para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento
Disponible en presentación blister de 5 o 10 piezas o a granel



Blister

*Medidas en milímetros

Código	Medida	Modelo	A	B	D	E	Presentación
A-16545	1/4"-28	H-100	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"	Granel
A-16545-B	1/4"-28	H-100	35/64"	3/16"	9/64"	5/16"	Blister (10 pz)
A-16544-1	M6 - 1	13/16"	1/4"	7			Granel
A-16544-1-B	M6 - 1	13/16"	1/4"	7			Blister (10 pz)
A-16544-4	M8 - 1	5/8"	1/4"	10			Granel
A-16544-4-B	M8 - 1	5/8"	1/4"	10			Blister (10 pz)
A-16544-7	M10 - 1	5/8"	1/4"	11			Granel
A-16544-7-B	M10 - 1	5/8"	1/4"	11			Blister (10 pz)
A-16550	1/4" NPT	H-300	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"	Granel
A-16550-B	1/4" NPT	H-300	53/64"	3/8"	15/64"	9/19"	Blister (5 pz)
A-16550-3	3/8" NPT	H-400	15/32"	35/64"	27/64"	3/4"	Granel
A-16550-3-B	3/8" NPT	H-400	15/32"	35/64"	27/64"	3/4"	Blister (5 pz)

WESTON


WESTON

Grasera 45°

Fabricada en acero
zincado amarillo

Para aplicar la grasa en
los automóviles o en las
chumaceras y en máquinas
donde hay movimiento

Disponible en presentación
blister de 5 o 10
piezas o a granel



Blister


Código	Medida	Modelo	Dimensiones					Presentación
			A	B	C	D	E	
A-16544	M6 - 1	-	13/16"	7/32"	-	-	10 mm	Granel
A-16544-5	M8 - 1	-	-	-	-	-	-	Granel
A-16544-5-B	M8 - 1	-	-	-	-	-	-	Blister (10 pz)
A-16544-8	M10 - 1	-	-	-	-	-	-	Granel
A-16544-8-B	M10 - 1	-	-	-	-	-	-	Blister (10 pz)
A-16546	1/4"-28	H-145	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"	3/8"	Granel
A-16546-B	1/4"-28	H-145	27/32"	7/32"	5/32"	7/16"	3/8"	Blister (10 pz)
A-16548	1/8" NPT	H-245	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"	7/16"	Granel
A-16548-B	1/8" NPT	H-245	27/32"	19/64"	7/32"	29/64"	7/16"	Blister (10 pz)
A-16550-1	1/4" NPT	H-345	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"	9/16"	Granel
A-16550-1-B	1/4" NPT	H-345	17/32"	3/8"	15/64"	31/64"	9/16"	Blister (5 pz)

Grasera 90°

Fabricada en acero
zincado amarillo

Para aplicar la grasa en
los automóviles o en las
chumaceras y en máquinas
donde hay movimiento

Disponible en presentación
blister de 5 o 10
piezas o a granel



Blister

Código	Medida	Modelo	Dimensiones					Presentación
			A	B	C	D	E	
A-16543	M6 - 1	-	-	-	-	-	-	Granel
A-16543-B	M6 - 1	-	3/4"	7/32"	-	-	10	Blister (10 pz)
A-16544-6	M8 - 1	-	-	-	-	-	-	Granel
A-16544-6-B	M8 - 1	-	-	-	-	-	-	Blister (10 pz)
A-16544-9	M10 - 1	-	-	-	-	-	-	Granel
A-16544-9-B	M10 - 1	-	-	-	-	-	-	Blister (10 pz)
A-16547	1/4"-28	H-190	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"	3/8"	Granel
A-16547-B	1/4"-28	H-190	23/32"	7/32"	5/32"	33/64"	3/8"	Blister (10 pz)
A-16549	1/8" NPT	H-290	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"	7/16"	Granel
A-16549-B	1/8" NPT	H-290	53/64"	19/64"	7/32"	17/32"	7/16"	Blister (10 pz)
A-16550-2	1/4" NPT	H-390	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"	9/16"	Granel
A-16550-2-B	1/4" NPT	H-390	15/16"	3/8"	15/64"	33/64"	9/16"	Blister (5 pz)

WESTON

Manguera Flexible para Refrigerante con Válvula y Boquilla

Largo de 14"

Con válvula NPT
macho y boquilla

Manguera flexible de
lubricación y enfriamiento

Para máquinas-
herramientas

Juego de 2 piezas



Código	Medida de válvula
STW-6211-2	1/4"
STW-6211-4	3/8"
STW-6211-6	1/2"


Manguera Flexible para Refrigerante

Largo de 6"

Manguera flexible de
lubricación y enfriamiento

Para máquinas-herramientas

Juego de 2 piezas



Código	Medida de válvula
STW-6212-2	1/4"
STW-6212-4	3/8"
STW-6212-6	1/2"

WESTON

Boquilla Plana para Manguera Flexible

Para manguera
flexible de lubricación
y enfriamiento

Juego de 5 piezas



Código	Medida de válvula
STW-6213-2	1/4"
STW-6213-4	3/8"
STW-6213-6	1/2"

WESTON

Válvula para Manguera Flexible

Para manguera
flexible de lubricación
y enfriamiento

Juego de 5 piezas



Código	Medida	Tipo
STW-6214-2	1/4" NPT	Macho
STW-6214-4	3/8" NPT	
STW-6214-6	1/2" NPT	

Adaptador "Y"

Para manguera
flexible de lubricación
y enfriamiento

Juego de 5 piezas



Código	Medida
STW-6216-2	1/4"
STW-6216-6	1/2"

WESTON

Pinza para Ensamble

Para manguera
flexible de
lubricación y
enfriamiento



Código	Medida
STW-6215-2	1/4"
STW-6215-6	1/2"

WESTON

Aflojatodo en Aerosol

Multiusos

Lubricante y anticorrosivo

Excelente removedor de óxido

Protege contra la oxidación

Expulsa la humedad

Afloja piezas oxidadas

Libera mecanismos trabados

Usado en llantas para darles
brillo, protege contra rayos UV

y protección antienviejimiento



WESTON



Presentación

Código	Contenido
STW-900500	400 ml

Lubricante de Silicón

Excelente lubricación

Secado rápido

Protege de la humedad

Acabado brillante

Para utilizar en cerraduras, bisagras,
persianas, bicicletas, consolas y
para eliminar ruidos, también en
la industria, para la protección y
lubricación de piezas de máquinas y
herramientas, afloja tornillos y tuercas



WESTON



Presentación

Código	Contenido
WM-0700	400 ml



WD-40

Soluciones especializadas

Lubricantes, penetrantes, grasas, limpiadores y desengrasantes de alto rendimiento que ofrecen un desempeño superior para los profesionales de la industria.



Para los profesionales en la industria de:

- Fábricas
- Talleres automotrices
- Agricultores

3 EN 1**3-EN-UNO**

Especial formulación de acción triple

Los diferentes modos de aplicación del aceite 3-EN-UNO® permiten llegar hasta el área deseada y con un control preciso.

Provee una barrera protectora contra:

- Oxidación
- Corrosión
- Fricción
- Residuos



Aflojatodo Multiusos WD-40®

Más de 2,000 usos

Lubrica partes móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes

Protege elementos como herramientas y materiales deportivos contra la oxidación y la corrosión

Penetra para liberar partes corroidas atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras

Remueve fácilmente adhesivos, corrosión y pintura

Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados como motores, bujías y herramientas eléctricas

Compatible con superficies duras de plástico, caucho y metal

**WD-40**
NUEVO

Código	Presentación	Contenido	Características	MIN	INNER
WD-490743	Pluma de precisión	0.3 oz	Compakta, portátil, para aplicaciones precisas y controladas en espacios reducidos y pequeños	12	-
WD-52203		3 oz		12	-
WD-52208		8 oz		24	-
WD-52211	Lata de aerosol con válvula tradicional	11 oz	Válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	24	-
WD-490088		16 oz		12	-
WD-490194	Lata de aerosol con válvula flexible EZ-REACH™	14.4 oz	Válvula flexible de 8" permite una fácil aplicación en espacios de difícil acceso	6	24
WD-521065	Lata de aerosol con FLEXITAPA®	6 oz	Válvula de doble acción permite una aplicación precisa o áreas más grandes sin mancharse	24	-
WD-52107	Lata de aerosol con FLEXITAPA®	9 oz	Válvula de doble acción permite una aplicación precisa o áreas más grandes sin mancharse	24	-
WD-52124	Lata de aerosol con TURBO TAPA®	13.2 oz	Boquilla rociadora que cubre grandes superficies rápida y eficientemente	24	-
WD-10100	Botella plástica rociadora de gatillo	16 oz	Con boquilla	4	-
WD-52110	Lata metálica	1 Gal	Ideal para usarse en gran volumen para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	4
WD-52117	Tambo metálico	5 Gal	Ideal para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	-
WD-52118	Tambo metálico	55 Gal	Tambo metálico	1	-

Inhibidor de Corrosión

Bloquea el óxido y la corrosión
Seguro para metales y plásticos
Prolonga la vida útil de las herramientas y los equipos
Protege partes metálicas hasta 1 año en exteriores y 2 años en interiores
Ideal para mantenimiento preventivo y uso en ambientes extremos con alta humedad
Certificado NSF A7



Código WD-300035
Contenido 6.5 oz

MIN: 6

Gel Lubricante de Fuerte Adherencia

Lubricante en gel basado en una fórmula que no gotea
Ofrece una lubricación más duradera en comparación con el producto multiusos
Protección superior que resiste el agua y desplaza la humedad para prevenir la oxidación hasta un año
Efectivo en un rango de temperatura de: -50 °C a 260 °C
Aplicaciones: cadenas, cables, engranajes, rodillos, piezas móviles, superficies verticales



Código WD-300103
Contenido 10 oz

MIN: 6

Lubricante de Silicón

Lubrica, impermeabiliza y protege superficies metálicas y no metálicas
Fórmula de secado rápido sin sensación pegajosa ni residuos
Protege contra el óxido
Efectivo en un rango de temperatura de: -73 °C a 260 °C
Aplicaciones: cables, poleas, rieles de guía, válvulas, conexiones, bisagras, cerraduras, etc.
Certificado NSF H2



Código WD-560019
Contenido 8 oz

MIN: 6

Lubricante Seco con PTFE

Fórmula PTFE, reduce la fricción y desgaste, mejora el rendimiento
Resiste contra la acumulación de polvo, aceite y suciedad
Efectivo en un rango de temperatura de: -45.5 °C a 260°C
Aplicaciones: herramientas eléctricas, engranajes, bisagras, piezas de máquinas, taladros, tornos, etc.
Certificado NSF H2



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido
WD-560026	8 oz

MIN: 6

Espuma Desengrasante

Fórmula con acción espumosa que penetra profundamente en las grietas para completos resultados
Remueve rápidamente grasa, aceite, suciedad, mugre y adhesivos
Desengrasante a base de agua con rendimiento superior a los limpiadores a base de solventes
Aplicaciones: motores, montacargas, engranajes, maquinaria industrial, equipos de poder, etc.
Certificado NSF C1



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido
WD-560033	18 oz

MIN: 4

Limpiador y Desengrasante

Potente fórmula de fuerza industrial
Formulado con un solvente biodegradable
Contiene aditivos anticorrosivos para evitar la oxidación repentina
No inflamable, no corrosivo, no abrasivo, poco olor, sin fragancia
Aplicaciones: piezas de automóviles, herramientas, talleres, maquinaria industrial, electrodomésticos comerciales, etc.
Certificado Safer Choice



Código	Contenido	Presentación	MIN	INNER
WD-300356	32 oz	Botella con atomizador	6	-
WD-300363	1 gal	Botella con agarradera	1	4

Limpiador y Desengrasante EZ-PODS

Elimina grasa y suciedad incrustadas y difíciles de remover
Potencia personalizable, use 950 ml de agua más:
1 EZ-POD 40g = limpieza desengrasante diaria
2 EZ-PODS 40g = limpieza desengrasante extrema
Seguro para usar en plástico, goma, neopreno, acero inoxidable, cobre, aluminio, cromo, concreto y áreas con pintura
Fácil de aplicar: llene, vierta, espere, agítelo y use
Certificado NSF n° 165658
A1, A2, A4, A8, B1



Se disuelve en agua
5 EZ-PODS rinden hasta 5 botellas de 950 ml

Código	Presentación
WD-300882	Bolsa resellable con 5 EZ-PODS

MIN: 6

Limpiador de Contactos

Elimina eficazmente el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de equipos
Secado rápido sin dejar residuos
Fuerza dieléctrica mayor 20,000 V
Se puede usar en plástico, caucho y metal
Aplicaciones: circuitos eléctricos, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión, etc.
Certificado NSF K2



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido
WD-560040	8 oz

MIN: 6

Limpiador de Contactos No Flamable

Elimina suciedad y grasa acumuladas en los equipos junto con la suciedad del aire
Fórmula de secado rápido amigable con el medio ambiente
Desplaza la humedad en las conexiones y elimina contaminación de las grietas más estrechas de los conectores e interruptores eléctricos
Seguro para usar en metal y en la mayoría de los cauchos; compatible con la mayoría de los plásticos
Aplicaciones: equipos pesados de energía eléctrica y conectores, interruptores de panel electrónico, placas de circuito, arrancadores y contactores
Certificado NSF K2



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido	No usar en Hule Viton®	MIN
WD-56008	13 oz		12

Penetrante Quita Óxido

Actúa al contacto para liberar equipos y piezas atascados, congelados o incautados
Deja una capa protectora que evita se vuelva a formar óxido y corrosión
Efectivo en un rango de temperatura de: -20°C a 90°C
Aplicaciones: metal oxidado, tuercas, pernos, tornillos, roscas de tubería, cerraduras, cadenas, etc.



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido
WD-560002	18 oz

MIN: 6

Grasa Blanca de Lito

Grasa en aerosol que se rocía uniformemente como líquido y se seca logrando una capa protectora que no se escurre
Fórmula de larga duración que no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica
Efectivo en un rango de temperatura de: -17.8°C a 149°C
Aplicaciones: engranajes, rodamientos, maquinaria, bisagras para exteriores, etc.
Certificado NSF H2



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido
WD-560057	8 oz

MIN: 6

Grasa de Presión Extrema de Alta Resistencia

Grasa compleja de litio
Grado NLGI: 2
Color de grasa: roja
Resiste temperaturas de hasta 315 °C
Proporciona lubricación en condiciones de presión extrema ofreciendo una protección superior de la superficie contra cargas pesadas y corrosión
Aplicaciones: equipos de automoción, agricultura, construcción e industrial, rodamientos, etc.



WD-40
SPECIALIST

Código	Contenido	MIN
WD-300400	14 oz	24

Aceite Usos Múltiples

Lubrica, limpia, protege
Evita rechinidos, reduce la fricción y devuelve el suave movimiento de partes y herramientas
Larga duración, protege contra la corrosión
Aplicaciones: herramientas de limpieza y protección, lubricación de piezas móviles y puntos de pivote en bisagras, sillas rodantes, ruedas de maletas, bicicletas, cadenas, etc.



3-IN-UNO
TÉCNICO

Código	Presentación	Contenido
WD-521300	Aceite	1.05 oz (30 ml)
WD-521362	Aceite	3.16 oz (90 ml)
WD-520440	Aceite en aerosol	5.5 oz

MIN: 24

Lubricante de Silicón

Lubrica y protege sin dañar metales, gomas, madera o plásticos
No gotea y actúa como aislante
Es de secado rápido y no deja residuos
Efectivo en un rango de temperatura de: -40°C a 200°C
Aplicaciones: sistemas eléctricos y electrónicos, máquinas expendedoras, desmoldes, sistemas de ignición, cajas de fusibles, equipos de proceso, etc.



3-IN-UNO
TÉCNICO

Código	Contenido
WD-520375	7 oz

MIN: 12

Lubricante de Cadenas

Reduce el desgaste, la vibración y el ruido
Fuerte adhesión sin dejar salpicaduras
Alarga la vida de la cadena
Aplicaciones: ideal para lubricar la cadena del kit de arrastre de la moto como un sistema de protección



3-IN-UNO
TÉCNICO

Código	Contenido	MIN
WD-520419	8 oz	12



Súper Desengrasante / Espuma Penetrante

Limpia de forma rápida y eficaz grasas, alquitrán y todo tipo de suciedad de motores, herramientas, partes automovilísticas, etc.
Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie.
Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y todo tipo de suciedad.
Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo.



Código Contenido
WD-520396 18 oz

MIN: 12

Limpiador de Contactos

Disuelve grasa, aceites, suciedad y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos.
Restaura la continuidad eléctrica en todo tipo de contactos y apagadores.
Mejora su rendimiento y previene fallas eléctricas.
Secado rápido, actúa sin dejar residuos.
Dieléctrico, no conduce la electricidad.



Código Contenido
WD-52236 10.1 oz (300 ml)

MIN: 12

Limpiador de Frenos

Limpia y remueve grasa, aceite, polvo, residuos de corrosión, elimina la humedad y los rechinidos.
Secado rápido, actúa sin dejar residuos.
Extrema eficiencia.
Alta compatibilidad en superficies metálicas.
Aumenta la eficiencia del sistema de frenos y protege las pastas.
Aplicaciones: en discos y demás partes del sistema de freno.



Código Contenido
WD-520402 10.1 oz (300 ml)

MIN: 12

Grasa Blanca de Litio

Brinda una lubricación resistente, uniforme, densa y duradera en condiciones adversas, reduciendo la fricción y el desgaste.
Efectiva en un rango de temperatura de: -10 °C a 250 °C.
Aplicaciones: maquinaria, rodamientos, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, sistemas de frenado, baterías, antenas, puertas automáticas y correderas, etc.



Código Contenido
WD-520382 7 oz

MIN: 12

LOCTITE®

Soluciones industriales de alto desempeño



- Reducción de tiempos muertos no planificados
- Mejoran la confiabilidad de las máquinas
- Evitan fallos en el equipo
- Disminuyen los costos de producción
- Aumentan la productividad de las plantas

402™ Adhesivo Instantáneo Transparente Prism®

Ideal para la adhesión de piezas pequeñas en líneas con alta velocidad de producción.
Fijación rápida.
Buen comportamiento térmico.
Alta resistencia a la humedad.
Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige.
Viscosidad baja.
Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, acero inoxidable, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-2714627 20 g

454™ Adhesivo Instantáneo en Gel Multiusos Prism®

Ideal para la unión de materiales de difícil adhesión que requieren una distribución de la tensión uniforme, y resistencia a tensiones fuertes o cortaduras.
Aspecto (sin curar) gel transparente a translúcido.
Viscosidad alta, tixotrópico.
Su consistencia evita que el adhesivo escurra en superficies verticales.
Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-135462 20 g

496™ Adhesivo Instantáneo de Uso General Super Bonder®

Especialmente adecuado para la unión de sustratos metálicos.
Une también plásticos, hules y poliolefinas.
Tiempo de fijación de 10 a 30 segundos.
Aspecto (sin curar) transparente incoloro.
Viscosidad baja.
Sustratos principales: plásticos, cauchos, metales.



Código Contenido
LT-270822 20 g

Adhesivo Instantáneo para Espejo Retrovisor

Aprobado y utilizado por GM, Ford y Daimler-Chrysler.
Monta permanentemente los espejos en los parabrisas.
Resistencia de montaje en espejo en 15 minutos.
Aplicaciones típicas: montaje de espejos retrovisores en parabrisas.



Código Contenido
LT-487865 0.3 ml / activador 0.6 ml

401™ Adhesivo Instantáneo Transparente Prism®

Diseñado para la unión de materiales de difícil adhesión que requieren una distribución de la tensión uniforme, y resistencia a tensiones fuertes.
Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige.
Viscosidad baja.
Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-135429 20 g
LT-135430 1 lb (454 g)

495™ Adhesivo Instantáneo de Uso General Super Bonder®

Curado rápido con un tiempo de fijación de 5 a 20 segundos.
Adhiere poliolefinas en combinación con la imprimación SF 770 o SF 7239.
Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige.
Viscosidad baja.
Sustratos principales: plásticos, cauchos, metales.



Código Contenido
LT-270821 20 g
LT-270913 90 g

AA 312™ Adhesivo Speedbonder Kit

Ideal cuando se requiere una fijación rápida entre superficies ajustadas.
Uso en montaje de espejos retrovisores en parabrisas.
Cura en ausencia de aire entre superficies ajustadas, con la ayuda del activador 736™ o 734™.
Aspecto (sin curar) líquido ámbar claro.
Viscosidad media.
Sustratos principales: metales, vidrio o cerámica, plástico, madera.



Código Contenido
LT-490183 Botella 20 ml / aerosol 170 g

LOCTITE

AA 330™ Adhesivo Multiusos

Uso general

Aplicaciones: electrodomésticos, mangos de herramientas, artículos de belleza

Cura con la ayuda del activador 7387™

Aspecto (sin curar) ligeramente turbio de incoloro a amarillo pálido

Viscosidad alta

Sustratos principales: metales, vidrio, madera, ferritas y plástico



Presentación

Código	Contenido
LT-490071	Jeringa 25 ml / activador 25 g

LOCTITE

222 MS™ Fijador de Roscas Resistencia Baja

Ideal para fijar y sellar componentes roscados pequeños hasta 1/4"

Especialmente adecuado para aplicaciones donde sea necesario un desmontaje fácil con herramientas manuales sin dañar el tornillo

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones

Viscosidad baja, tixotrópico

Aspecto (sin curar) líquido púrpura



Código	Contenido
LT-135334	50 ml

LOCTITE

262™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 3/4"

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25)

Viscosidad media, tixotrópico

Aspecto (sin curar) líquido rojo



Código	Contenido
LT-490181	10 ml
LT-135374	50 ml

LOCTITE

272™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Diseñado para fijación y sellado permanentes de montajes de componentes roscados

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones

Aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior)

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido rojo, anaranjado



Código	Contenido
LT-88442	50 ml
LT-195542	250 ml

MR 5416™ Adhesivo Multiusos en Aerosol

Resistente a agua y humedad

Reposicionable o pegado permanente

Adherencia a superficies porosas y materiales no porosos

No sangra sobre las superficies

Seguro en todo tipo de superficies

No se contrae

Sustratos principales: papel, tela, cuero, cartón, espuma de poliestireno, goma espuma, papel de aluminio, metal, la mayoría de los plásticos, caucho, fieltro, corcho, vidrio y madera

LOCTITE



Código	Contenido
LT-MR-5416	Aerosol 10.25 oz / 0.298 kg

LOCTITE

242™ Fijador de Roscas Resistencia Media

Ideal para fijar y sellar componentes roscados hasta 3/4" que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar, aprobado por plantas armadoras, grado removible, previene el aflojamiento por vibración, protege las roscas contra oxidación y corrosión

Viscosidad media, tixotrópico

Aspecto (sin curar) líquido azul



Código	Contenido
LT-490180	10 ml
LT-270889	50 ml

LOCTITE

263™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 1"

Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido rojo

Particularmente adecuado para aplicaciones de gran envergadura tales como espárragos en alojamientos del motor



Código	Contenido
LT-1330585	50 ml

LOCTITE

277™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para la fijación y el sellado permanente de los montajes de componentes roscados hasta más de 1"

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior).

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido rojo



Código	Contenido
LT-1608644	50 ml

LOCTITE

i | Tabla Comparativa de Fijadores de Roscas

Uso: fijación de tuerca y tornillo, sustituye arandelas

Producto	222	243	248	263
Resistencia	Baja	Media	Media	Alta
Tamaño del tornillo	Hasta 1/4"	1/4" a 3/4"	1/4" a 3/4"	Hasta 1"
Tipo de desmontaje	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Permanente
Viscosidad (cps)	1,200 - 5,000	1,300 - 3,000	Semi sólido	400 - 600
Temperaturas (°C)	-54° a 149°	-54° - 182°	-54° - 149°	-54° - 182°
Tiempo de secado (seg)	Inicial 20 min Total 24 hrs	Inicial 10 min Total 24 hrs	Inicial 5 min Total 24 hrs	Inicial 10 min Total 24 hrs
Color	Rosa	Azul	Azul	Rojo

Producto	272	277	290
Resistencia	Alta	Alta	Media - Alta
Tamaño del tornillo	Mayor a 1"	Mayor a 7/8"	Tornillos pre ensamblados
Tipo de desmontaje	Permanente	Permanente	Frecuente
Viscosidad (cps)	9,500	7,000	25 - 55
Temperaturas (°C)	-54° - 232°	-54° - 149°	-54° - 149°
Tiempo de secado (seg)	Inicial 1 hr Total 24 hrs	Inicial 60 min Total 24 hrs	Inicial 20 min Total 24 hrs
Color	Rojo	Rojo	Verde

LOCTITE

243™ Fijador de Roscas Resistencia Media

Ideal para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar

Especialmente adecuado para fijar las partes roscadas de diversos equipos como bombas, cajas de cambio, motores y vehículos

Viscosidad media, tixotrópico

Aspecto (sin curar) azul

Ofrece rendimiento de alta temperatura y resistencia al aceite

Código	Contenido	Código	Contenido
LT-1330255	0.5 ml	LT-1329467	50 ml
LT-1330799	6 ml		



LOCTITE

271™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 1"

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25)

Viscosidad baja, aspecto (sin curar) líquido rojo

Código	Contenido
LT-270894	50 ml



LOCTITE

290™ Fijador de Roscas Grado Capilar Resistencia Media Alta

Ideal para fijación y sellado de componentes roscados preensamblados

Penetra entre las roscas eliminando la necesidad de desmontar antes de la aplicación, puede sellar también porosidades de soldaduras, piezas de fundición y metales sinterizados

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido verde

Código	Contenido
LT-1608643	50 ml



i | Tabla Comparativa de Selladores de Rosca

Usos: tuberías, sistemas hidráulicos

Propiedad	542	565	567	569	592
Uso típico	Hidráulico	Uso general	Alta temperatura	Hidráulico	Alta temperatura
Resistencia (psi)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Viscosidad (cps)	600	300,000	540,000	400	350,000
Temperaturas (°C)	-55° a 150°	-55° - 150°	-65° - 200°	-65° - 150°	-65° - 200°
Color	Marrón	Blanco	Blanco	Café	Blanco
Primer	7649	7649	7649	7649	N/A
Aprobaciones	N/A	Tuberías de agua potable	Tuberías de agua potable	N/A	N/A

LOCTITE

565™ Sellador de Roscas PST® Resistencia Baja

Uso general

Ideal para la fijación y el sellado de tuberías y componentes metálicos
Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta blanca o blanquecina

LOCTITE



Código Contenido
LT-88551 50 ml

569™ Sellador Hidráulico Resistencia Baja

Uso hidráulico

Ideal para el sellado y aseguramiento de tubería y conexiones metálicas
Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido café

LOCTITE



Código Contenido
LT-270922 50 ml

567™ Sellador para Tuberías con PST® Alta Temperatura

Para temperaturas hasta 250 °C
Tolerante a contaminantes

Ideal para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos

Cura en ausencia de aire
Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta suave, cremosa, color blanquecina

Para acero inoxidable y herraje metálicos

LOCTITE



Código Contenido
LT-270878 50 ml

567™ Sellador para Tuberías con PTFE Alta Temperatura

Ideal para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos

Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas

Evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta suave, cremosa, color blanquecina

LOCTITE



Código Contenido
LT-270921 50 ml

592™ Sellador para Tuberías con PTFE

Alto rendimiento

Evita la excoiación en tuberías y conexiones roscadas

Sellado inmediato a baja presión permitiendo el reajuste de las conexiones poco tiempo después del montaje

Después de 72 horas la junta de la tubería queda sellada a presión extrema

Usado normalmente, en aplicaciones hasta 204 °C

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta espesa grisácea mate

LOCTITE



Código Contenido
LT-1608631 50 ml

PC 5070™ Kit para Reparación de Tuberías

Se recomienda para reparaciones temporales fiables de tuberías de metal, plástico y materiales compuestos

Cura en 30 minutos

Incluye: cinta de fibra de vidrio con metano y EA3463™ pasta epóxica

No se necesitan herramientas

Puede aplicarse en superficies húmedas

Aspecto: cinta amarilla impregnada



Código Tamaño de cinta
LT-209818 2" x 6' (5 cm x 1.8 m)

i | Tabla Comparativa de Compuestos Retenedores

Uso: engranes, poleas, collarines, motores y rodamientos

Producto	609	620	638	660	680
Resistencia (psi)	2,300	3,800	4,500	3,335	4,000
Viscosidad (cps)	125	8,500	2,500	2,500 - 1,500,000 Tixotrópico	1,250
Temperaturas (°C)	-54°C a 150	-54°C - 230	-54°C - 180	-54°C - 150	-54°C - 180
Tiempo de secado	10 min - 24 hrs	1 hr - 24 hrs	4 min - 24 hrs	20 min - 24 hrs	4 min - 24 hrs
Capacidad de relleno (mm)	0.15	0.2	0.25	0.5	0.38
Color	Verde	Verde	Verde	Gris	Verde
Primer	7649	7649	No requiere	7649	No requiere

LOCTITE

609™ Compuesto Retenedor Uso General

Resistencia alta

Refuerza los ensambles por interferencia

Aplicaciones: montaje de bujes rodamientos en cajas o ejes, pernos y cuñeros de seguridad, poleas, ventiladores, collarines, rotores y engranes

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido verde

LOCTITE



Código Contenido
LT-490184 10 ml
LT-1610542 50 ml
LT-270928 250 ml

620™ Compuesto Retenedor Alta Temperatura

Resistencia media a alta

Ideal para la unión de componentes cilíndricos, especialmente donde las holguras pueden llegar a ser de hasta 0.2 mm y donde se requiere la máxima resistencia a temperatura ambiente

Adecuado para ensambles a altas temperaturas, como pernos en ensambles de radiadores y cojinetes en transmisiones automáticas

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) líquido verde

LOCTITE



Código Contenido
LT-1610558 50 ml

680™ Compuesto Retenedor

Resistencia alta

Ideal para la unión de piezas cilíndricas ajustadas en particular, donde se requiera baja viscosidad
Excelentes propiedades adhesivas en metales y superficies galvanizadas

Buen rendimiento a altas temperaturas y tolerancia al aceite

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido verde

LOCTITE



Código Contenido
LT-1835201 50 ml

LOCTITE

660™ Compuesto Retenedor

Resistencia alta
Reparación de eje y carcasa
Ideal para la unión de componentes cilíndricos ajustados, especialmente allí donde las holguras pueden alcanzar 0.508"

Las aplicaciones típicas incluyen la restauración de ajustes correctos sobre ejes desgastados, rodamientos de centrifugadoras y chaveteros dañados

Viscosidad alta
Aspecto (sin curar) pasta gris metalizado



Código Contenido
LT-271209 50 ml

Tabla Comparativa de Formadores de Juntas

Uso: bridas de tuberías, tapas de bombas y motor

Producto	515	518	587	5900	5920
Viscosidad (cps)	275,000 - 950,000 Trixotrópico	800,000 - 3,750,000 Trixotrópico	Pasta	Pasta	Pasta
Temperaturas (°C)	-54° a 149°	-54° - 149°	-59° - 260°	-54° - 260°	-54°C - 371°
Tiempo de curado	Primer 15 min - 2 h Sin primer 1 h - 12 h	Primer 30 min - 4 h Sin primer 4 h - 24 h	Libre al tacto 30 min Curado completo 24 h	Libre al tacto 20 min Curado completo 24 h	Libre al tacto 60 min Curado completo 24 h
Capacidad de relleno (mm)	Con primer 0.050" Sin primer 0.010	Con primer 0.050" Sin primer 0.010	0.250	0.390	-
Color	Morado	Rojo	Azul	Negro	Cobre
Primer	7649	7649	No requiere	No requiere	-

LOCTITE

LOCTITE

515™ Sellador de Juntas

Para sustituir empaquetaduras de cualquier forma y medida
Sella juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas, flexionando con movimientos menores en la brida
Sella instantáneamente, cubre holguras de 0.254 mm
Se emplea normalmente para juntas "in situ" en bombas, termostatos, compresores, carcasas de transmisiones y tapas de ejes

Viscosidad alta
Aspecto (sin curar) opaco, púrpura oscuro



Código Contenido
LT-270916 50 ml

LOCTITE

518™ Sellador para Bridas

Resistencia media
Sus aplicaciones típicas incluyen, el sellado de juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas
Se emplea, normalmente, como junta formada "in situ" en conexiones de bridas rígidas, cajas de cambio y cárter del motor

Aspecto (sin curar) gel rojo



Código Contenido
LT-2096061 300 ml
LT-490078 25 ml / activador 25 g (jeringa)

LOCTITE

SI 587™ Formador de Juntas de Silicona RTV Azul

Alto desempeño
Ideal para aplicaciones de formación de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas
Gran comportamineto en juntas de automoción
Excelente para la unión y reparación de juntas de silicona preformadas
Resistencia a aceites de motor de automóvil
Para aplicaciones de hasta 260 °C

Aspecto (sin curar) pasta azul metalizado



Código Contenido
LT-234590 300 ml

LOCTITE

SI 5699™ Formador de Juntas de Silicona RTV Gris

Alto desempeño
Excelente resistencia al aceite en el sellado de bridas rígidas, por ejemplo, en transmisiones y carcasas de metal fundido, superficies mecanizadas o fundidas, de metal o plástico
Resistente al agua glicolada
Aspecto (sin curar): pasta gris



Código Contenido
LT-491982 80 ml
LT-135270 300 ml

LOCTITE

Arrancador para Motores

Formula que no daña las válvulas.
Ayuda a encender instantáneamente motores con problemas de arranque en frío
Para motores diesel y gasolina que trabajan de manera intermitente
Evita el desgaste de la marcha y de la batería
Formula que no daña las válvulas
Aspecto líquido claro



Código Contenido
LT-490178 330 g

LOCTITE

SI 5920™ Formador de Juntas RTV Alta Temperatura

Alto desempeño
Excelente resistencia a aceites
Para tareas de sellado de juntas donde se requiere máxima resistencia térmica
No corrosivo
Formulación con micropartículas que incrementan una resistencia a temperaturas de hasta 350 °C

Aspecto (sin curar) pasta color cobre



Código Contenido
LT-490100 70 ml

LOCTITE

Cosmético para Bandas

Evita el derrapamiento de las bandas debido al calor, frío, humedad, suciedad, congelamiento y cristalización
Aumenta la vida de las bandas
Incrementa la tracción
Aplicaciones sugeridas: bandas industriales, bombas de agua, máquinas de lavado, aire acondicionado, podadoras y herramienta



Código Contenido
LT-490179 250 g

LOCTITE

PC 9660™ Anticorrosivo en Aerosol

Producto a base de petróleo que previene la corrosión
Proporciona una película de protección de alto desempeño para condiciones de exterior
Recubriendo durable
No contiene silicones
Removido con limpiadores convencionales



Código Contenido Aspecto
LT-209750 12 oz Café oscuro

LOCTITE

Aflojatodo en Aerosol Súper Penetrante Multiusos

Aceite que desplaza el agua y repele la humedad
Limpia y protege
Evita la oxidación: afloja las piezas oxidadas
Elimina el rechinido
Ideal para desensamble de tuercas y tornillos
Libera válvulas pegadas y cojinetes congelados
Útil para remoción de engranes y poleas



Código Contenido
LT-490185 11 oz (300 g)



SF 7800™ Zinc en Aerosol

Tratamiento superficial
Proporciona un recubrimiento protector anticorrosión a temperatura ambiente, en metales férricos

Aplicaciones típicas incluyen el tratamiento de piezas metálicas después de la soldadura, protección a largo plazo de montajes metálicos, restaurar protección en piezas galvanizadas reparadas



Código	Contenido	Aspecto
LT-88409	400 ml	Aluminio gris

SF 754 Extend™ Tratamiento para el Óxido

Tratamiento anticorrosivo especial para metales Anula la oxidación, detiene la corrosión y protege por años las superficies recubiertas

Actúa como imprimador para la capa de acabado Resistencia ambiental

Trabaja en metal oxidado, tuberías, válvulas, accesorios en refineras, buques tanque, plantas de fuerza, plantas domésticas y comerciales, de calentamiento y enfriamiento, camiones, etc.



Código	Contenido	Aspecto
LT-490149	946 ml	Líquido lechoso

LB 771™ Antiaferrante Niquelado

Para trabajo pesado

Reduce el desgaste en aplicaciones de alta presión

Lubrica y sella roscas de tuberías en entornos ácidos y cubre juntas en aplicaciones de alta temperaturas

El contenido de níquel se mantiene intacto hasta temperaturas de 1,315°C

Previene la corrosión en piezas metálicas, especialmente en acero inoxidable



Código	Contenido	Aspecto
LT-135543	1 lb	Pasta metálica color plata

LB 8009™ Antiaferrante sin Metales

Para trabajo pesado

No contiene metales libres y es compatible con acero inoxidable y otras aleaciones del níquel Usado hasta temperaturas de hasta 1315 °C

Consigue una lubricación duradera

Compatible con acero inoxidable y las toberas evitando la adhesión de las aleaciones del níquel

Aplicaciones típicas: pernos, tornillos, espárragos, juntas de tuberías, tuercas, tapones, cojinetes, boquillas de extrusión, cuchillas de corte, flexadores de metal, empaquetadoras mecánicas, etc.



Código	Contenido	Aspecto
LT-209758	1 lb	Pasta gris

LB 8023™ Antiaferrante Grado Marino

Protege las partes metálicas contra la corrosión y el aferramiento expuestas al agua dulce o salada, y en condiciones de mucha humedad Excelente lubricación

Ideal hasta 1315 °C

Las aplicaciones marinas típicas incluyen pernos, tornillos, espárragos, juntas de tuberías, tuercas, ejes, cojinetes, chaveteros, cadenas, y cables

Aspecto suave, pasta gris oscura a negra



Código	Contenido
LT-490108	16 oz

LB 8008 C5-A™ Antiaferrante Base Cobre

Suspende cobre y grafito en una grasa de gran calidad

Puede emplearse en piezas de cobre, latón, hierro, acero, acero inoxidable, aleaciones, plástico

Protege partes de metálicas del óxido, la corrosión, aferramiento, raspaduras y grietas

Ideal hasta 980 °C

Usado en tornillos, espárragos, bridas, juntas

Aspecto pasta suave de color cobre



Código	Contenido
LT-490122	1 lb

SF 7900™ Protector Cerámico para Soldadura (Ceramic Shield)

Recubrimiento protector de película seca para los procesos de soldadura MIG/MAG

Protege las puntas de contacto y las toberas evitando la adhesión de las proyecciones de soldadura

Aumenta vida útil de los consumibles

Reduce tiempos de paradas para limpieza

Libre de siliconas

Aspecto líquido translúcido



Código	Contenido
LT-1616692	9.5 oz

LB 8034™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento

Grasa multipropósito NLGI grado 2

Ideal para usarse en equipos de procesamiento de alimentos

Usada como lubricante de larga vida, para proporcionar una protección superior en aplicaciones industriales

Excelente lubricante para procesos industriales en donde se encuentran una amplia gama de temperaturas y ambientes de funcionamiento

Aspecto crema



Código	Contenido
LT-457457	400 g

LB 8423™ Grasa Dieléctrica Lubricante

Evita fugas de tensión alrededor de cualquier conector eléctrico asegurando una fuerte chispa en sistemas de encendido de alta energía

Excelente lubricante para superficies de goma, plástico y cerámica

Aplicaciones típicas se incluyen los casquillos de bujías, distribuidores, terminales de baterías, conectores de bobinas de encendido y conectores eléctricos de remolque



Código	Contenido
LT-495549	80 ml

SI 593™ Silicón Negro RTV Superflex®

Excelente adhesivo sellador en ensambles mecánicos

Las aplicaciones típicas incluyen aislamiento eléctrico, ventilaciones, conductos de humos, puertas y ventanas

No escurre

Adhesión superior y flexibilidad

Sella contra la humedad y contaminación

Rellena grandes fisuras y grietas

No flamable, no tóxico



Código	Contenido
LT-490137	80 ml

SI 596™ Silicón Rojo RTV Alta Temperatura Superflex®

Soporta hasta 315°C

Usado en aplicaciones de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas

Aplicaciones típicas incluyen formación de juntas en automoción, incluyendo tapas de válvulas, tapas de balancines, depósitos de aceite, bombas de agua, sellados de terminales, colectores de admisión, y alojamientos del cuerpo del puente trasero



Código	Contenido
LT-490142	80 ml

SI 9160 CL™ Silicón Teroson® Grado Industrial

Ideal para adherir y sellar metales, madera, plástico, vidrio, y otros sustratos

No escurre, se usa en superficies verticales y horizontales

Resistente al agua, aceite y clima Flexible para una mayor capacidad de carga y amortiguación

Resiste el envejecimiento, la intemperie y el ciclo térmico, no se endurece, encoge ni se agrieta

Puede usarse en aplicaciones de hasta 200 °C



Código	Color	Temperatura	Contenido
LT-475372	Transparente	200 °C	300 ml
LT-475377	Rojo	245 °C	
LT-475373	Negro	200 °C	

LOCTITE

Adhesivo para Construcción Blanco Power Grab®

Adhesivo de alta calidad y alta resistencia para proyectos tanto en interiores como en exteriores

Alta adherencia inicial: el agarre instantáneo que reduce la necesidad de clavos, tornillos y abrazaderas

Solución profesional: el adhesivo resistente de agarre instantáneo se seca en blanco y se puede pintar para un acabado profesional

Usado sobre madera, aluminio, corcho, cerámica, yeso, ladrillo, hormigón, PVC, entre otras



Código LT-213768
Contenido 300 ml

LOCTITE

EA 3463 Adhesivo Epoxi Metal Magic Steel™ Acero Fixmaster®

Barra de adhesivo epoxi que se aplica como una masilla y cura con un terminado parecido al acero

Detiene fugas en tuberías y depósitos, rellena agujeros de pernos sobredimensionados, alisa soldaduras y repara defectos no estructurales en piezas de fundición y depósitos

Se utiliza normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -30 °C a 120 °C



Código LT-490174
Contenido 4 oz

LOCTITE

EA 3478™ Resina Epoxi Superior Metal Fixmaster®

Alto contenido ferro-silicio
Extremadamente resistente a la corrosión, el ataque químico y la abrasión

Reconstruye rápidamente piezas desgastadas sometidas a compresión, impacto y ambientes corrosivos

Excelente adhesión
Larga duración

Ayuda a restaurar las tolerancias de los ejes desgastados, reparar las chavetas y alojamientos dañados, entre otras aplicaciones



Código LT-209822
Contenido 14.25 oz (404 g)

LOCTITE

PC 6249™ Recubrimiento Epóxico Grado Peatonal Big Fot®

Grado peatonal para servicio pesado
Recubrimiento para pisos industriales

Se aplica fácilmente

Ayuda a prevenir resbalones y caídas
Para tráfico peatonal y tráfico rodante ligero

Resiste gasolina, aceite, agua salada, ácidos, álcalis y fuego

Ideal para rampas de concreto y acero, pasillos, escaleras y plataformas de cargas
Color gris



Código LT-1602121
Contenido 1 gal

LOCTITE

SF 7850™ Limpiador de Manos Profesional

Esencia natural de naranja

Sin destilados de petróleo

Biodegradable

No tóxico

Cremoso

Ideal para remover grasa, aceite, fluidos, pintura y adhesivo

Remueve cualquier material de la piel, dejándola suave y tersa

Con la suficiente abrasión para remover suciedades



Código LT-1034728
Contenido 4000 ml

LOCTITE

EA 3478™ Resina Epoxi Superior Metal Fixmaster®

Contiene disolventes no nocivos y se diluye en agua para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de limpieza industrial

Las aplicaciones típicas de este producto incluyen máquinas, motores, piezas fundidas, válvulas, cojinetes, etc.

Remueve mugre, aceite y grasa de superficies lavables

Seguro para la mayoría de metales

Olor a cereza



Código LT-490156
Contenido 24 oz (709 ml)
Código LT-490157
Contenido 1 gal

LOCTITE

SF 7617™ Toallas Industriales para Limpieza

Ideales para eliminar alquitrán, grasa, cera, tinta, pintura, lubricantes y adhesivos

Aroma cítrico con una fórmula limpiadora enriquecida con aceites y emolientes naturales

Tela abrasiva que no raya, ayuda en la limpieza y sustituye la necesidad del uso de trapos y jabón

Aplicaciones típicas de este producto incluyen agricultura, transporte, pintura, industria, imprenta, mantenimiento, ocio, náutica, fontanería, construcción y fabricación



Código LT-490110
Contenido 75 toallas
Medidas 24 x 30.5 cm



Desengrasantes,
anticorrosivos,
lubricantes, limpiadores
especializados



Productos de calidad superior para satisfacer las necesidades específicas de industrias como:

• Automotriz
• Naval
• Maquinaria pesada

• Eléctrica
• Informática
• Aviación

CRC

Acondicionador de Banda

Elimina los chirridos y prolonga la vida útil de la banda

Para uso en todos los tipos de correas, tales como serpentina, bandas planas y de tipo V

Previene el deslizamiento y el acristamiento

Elimina el aceite, la grasa y el esmalte

Utilice cada 5,000 km para evitar el secado y el deslizamiento



MIN: 12

Código CRC-MX05350
Presentación Aerosol
Contenido 212 g

CRC

Antiaferrante con Níquel

Compuesto antiagarrotamiento

Cuenta con tapa con brocha para aplicación

Fórmula a base de níquel que no contiene cobre, plomo, sulfuros ni cloruros

Lubricante de calidad premium que tiene excelente resistencia a altas temperaturas y químicos

Conductivo

Para uso en: tuercas, tornillos, válvulas, bridas, pernos y chavetas



MIN: 1 / INNER: 12

Código CRC-SL35911
Presentación Bote
Contenido 226 g

CRC

Grasa de Litio Blanca

Grasa multipropósito de alta calidad para uso automotriz, taller o casa

Provee una lubricación de alta duración con excelente resistencia al agua y al calor, así como excelente resistencia de la película a cualquier clima o temperatura

Ideal para lubricación de metal con metal



MIN: 12

Código CRC-MX05037
Presentación Aerosol
Contenido 284 g



Grasa Blanca Grado Alimenticio Perma - Lock®

Grasa versátil registrada NSF H1
Diseñada para aplicaciones de carga pesada que requieren una larga vida útil de la grasa
Protege equipos contra el óxido, la oxidación y el desgaste
Resiste el despegue, la rotura de la cizalla y el lavado con agua y detergente
Ideal para usarse en panaderías, embotelladoras



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-03038	Aerosol	283 g

Grasa de Litio Uso General STA-LUBE®

Grado 2 NLGI
Grasa de litio de alta pureza
Proporciona una lubricación superior y de gran durabilidad en cualquier clima
Es una grasa versátil diseñada para aplicaciones ligeras que requieran una larga vida de la grasa
No se escurre
Cartucho para uso con pistola



MIN: 10

Código	Presentación	Contenido
CRC-SL3310	Cartucho	397 g

Grasa de Litio Roja Alta Temperatura

Grado 2 NLGI
Ofrece una protección superior para lubricar una amplia variedad de equipos de perforación, industriales, minería y construcción para trabajos severos
Temperatura de trabajo: -23 a 204 °C
Cartucho para uso con pistola



MIN: 10

Código	Presentación	Contenido
CRC-SL3640	Cartucho	396 g

Grasa Sintética Grado Alimenticio

NLGI #2
Formulada con la materia prima sintética NSF H1
Debido a que esta grasa tiene un punto de caída muy alto, es particularmente útil en aplicaciones de alta temperatura
Cartucho para uso con pistola



MIN: 10

Código	Presentación	Contenido
CRC-SL35610	Cartucho	396 g

Limpiador de Contactos QD™

Adecuado para la limpieza de equipos eléctricos y electrónicos sensibles
Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro de usar en todo tipo de plásticos
Use cuando los productos de limpieza con bajos puntos de inflamación son aceptables



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-82130	Aerosol	312 g

Limpiador para Electrónicos QD®

Limpiador de precisión basado en destilados de petróleo/alcohol diseñado como una alternativa a los limpiadores basados en CFC
Ideal para aplicaciones en las que se pueden tolerar materiales de puntos de inflamación más bajos
Rentable, seguro de plástico y libre de residuos
Aplicaciones: componentes informáticos, electrónicos, contactos, fibra de vidrio, removedor de soldadura, tomas de corriente, plásticos, enchufes, etc.



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05103	Aerosol	311 g

Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable HYDROFORCE®

Exclusiva fórmula ultra-shine que elimina la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las marcas de agua
Deja una barrera protectora y no grasosa que resiste el regreso de las manchas
NSF C1 registrado



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-14424	Aerosol	510 g

Protector para Terminales de Batería

Diseñado para proteger los terminales de la batería de la corrosión
Proporciona una capa protectora suave sin plomo



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05046	Aerosol	212 g

Limpiador de Carburador Clean-R-Carb®

Limpiador diseñado para maximizar el rendimiento del carburador
Disuelve rápidamente los depósitos del carburador tales como goma, lodo y barniz para mejorar el rendimiento de combustible proporcionando economía del mismo
Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05081	Aerosol	453 g

Limpiador de Batería

Detecta instantáneamente fugas y neutraliza el ácido
Elimina subproductos de la corrosión
Sólo rocía y enjuaga



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05023	Aerosol	311 g

Silenciador de Frenos

Forma una película resistente al agua, de alta temperatura que absorbe el ruido mientras que quita chillidos
Especialmente formulado para amortiguar las vibraciones que causan el ruido del freno
Para el uso en la parte posterior de las almohadillas de disco no acunadas



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05017	Aerosol	255 ml

Arrancador de Motor Jump Start®

Fluido de arranque rápido
Se puede arrancar en clima frío o húmedo
También contiene un cilindro superior lubricante para minimizar el desgaste durante los arranques en frío



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05671	Aerosol	312 g

Lubricante POWER LUBE®

Nueva generación en lubricantes multi-propósito de acción rápida

Producto todo en uno que penetra rápidamente, lubrica, detiene rechinos, acaba la corrosión y afloja piezas oxidadas



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-85005	Aerosol	255 g
CRC-MX05006	Aerosol	312 g

Inhibidor de Corrosión SP-400®

Da largo plazo para interiores y exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes sujetos a largos períodos de almacenamiento y envíos en condiciones adversas

Capa encerada y firme, es altamente resistente a la humedad y niebla salina y nunca se hace frágil



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-03282	Aerosol	283 g

Lubricante de Cadena Grado Alimenticio Perma-Lock®

Mezcla de lubricantes sintéticos y aceites minerales para mantener el rodillo de accionamiento y cadenas transportadoras lubricados

Penetra, lubrica y protege las partes móviles al reducir la fricción y el desgaste

Clasificado NSF H1 para contacto accidental con alimentos

Para uso en cadenas transportadoras, equipos de embalaje, conjuntos de cadenas, eslabones y rodillos, carretillas elevadoras y más aplicaciones industriales



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-03055	Aerosol	340 g

Silicona Grado Alimenticio Perma-Lock®

Inofensivo para la mayoría de hules y plásticos

Amplio rango de temperatura de operación (-40° C a 204° C)

Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies

Válvula de 360° puede ser rociada en cualquier posición

Cumple con el Reglamento FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con alimentos

Reduce la fricción



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-03040	Aerosol	283 g

Desengrasante y Solvente de Seguridad Quick Clean™

Efectiva acción desengrasante

Rápida evaporación y sin residuos

Fórmula exenta de compuestos orgánicos volátiles no inflamable

No contiene productos químicos que agotan el ozono



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-1751435	Aerosol	538 g

Desengrasante HYDROFORCE®

Limpiador versátil de base acuosa para todas las tareas de limpieza de rutina

Elimina rápidamente la grasa, el aceite y la suciedad

Botella con atomizador que facilita su aplicación



MIN: 12

Código	Presentación	Contenido
CRC-14407	Botella con atomizador	946 ml

TAP MAGIC®

Fluidos para corte de metales



Lubricación superior y alta protección para herramientas

Aceite para Corte de Metales ProTap®

Fórmula amigable con el medio ambiente; la versión sin cloro de EP-Xtra

Efectivo en metales desde acero inoxidable hasta aluminio

Cumple con la normativa de todos los 50 estados en los Estados Unidos



Código	Contenido	MIN	INNER
TM-30016P	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-30128P	1 gal (3.78 L)	1	2

Aceite para Corte de Metales Xtra-Thick®

Líquido de corte de alta viscosidad que favorece la estabilidad de la herramienta por más tiempo para cortes prolongados

Especialmente indicado para cortes en metales duros como incoel, titanio, acero inoxidable; cualquier metal de hasta 45 dureza Rockwell



Código	Contenido	MIN: 1 / INNER: 12
TM-70016T	16 oz (473.17 ml)	

Aceite para Corte de Metales - Aluminio

Minimiza o elimina el desgaste de la herramienta durante el mecanizado

No mancha y proporciona un micro-acabado en las partes pequeñas

Diseñado para metales no ferrosos como aluminio, latón, cobre y zinc



Código	Contenido	MIN	INNER
TM-220004A	4 oz (118.29 ml)	1	24
TM-220016A	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-220128A	1 gal (3.78 L)	1	2

Aceite para Corte de Metales EP-Xtra®

Fluido de corte de uso múltiple de alto rendimiento

Funciona en todos los metales y todas las aplicaciones que no requieren una fórmula a base de agua

Promueve el rendimiento y prolonga la vida útil de la herramienta



Código	Contenido	MIN	INNER	Código	Contenido	MIN	INNER
TM-10004E	4 oz (118.29 ml)	1	24	TM-10128E	1 gal (3.78 L)	1	2
TM-10016E	16 oz (473.17 ml)	1	12	TM-10640E	5 gal (18.92 L)	1	-



WESTON[®]

TOOLS

Productos confiables de la más alta calidad.



W LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

▶ Ver Ferretería
Página 277