

WESTON
TOOLS



HERRAMIENTA DE

CORTE PARA ROSCAR



CATÁLOGO

2025

WESTON**Maneral para Machuelo Tipo "T"**

Perno "T" deslizable
Boquillas de pinzas dan un agarre seguro
Agujero en el centro del cuerpo para usarse con contrapuntos



Código	Rango de capacidad	MIN	INNER	MASTER
SA-150-0180	5/32"x1/4"	1	20	160
SA-150-0200	5/32"x1/2"	1	12	96

WESTON**Maneral para Machuelo Tipo "T" Largo**

Perno "T" deslizable
Boquillas de pinzas dan un agarre seguro
Agujero en el centro del cuerpo para usarse con contrapuntos



Código	Rango de capacidad	MIN	INNER	MASTER
SA-150-0190	5/32"x1/4" x 13"	1	5	40
SA-150-0210	1/4" - 1/2" x 13"	1	5	25

WESTON**Maneral para Dados**

Brinda mayor apalancamiento y torque en el roscado de dados
Mango moleteado para un agarre adicional



Código	Medida	MIN	INNER	MASTER
SA-150-0220	1"	1	25	150
SA-150-0230	1 - 1/2"	1	15	75
SA-150-0240	2"	1	8	48
SA-150-0250	2 - 1/2"	1	4	24
SA-150-0260	3"	1	15	-

WESTON**Maneral Ajustable para Machuelo**

Largo ajustable



Código	Rango de capacidad	MIN	INNER	MASTER
SA-150-0120	1/16" x 1/4"	1	50	300
SA-150-0130	1/16" x 3/8"	1	20	120
SA-150-0140	5/32" x 1/2"	1	15	90
SA-150-0150	1/4" x 3/4"	1	10	60
SA-150-0160	1/4" x 1-1/8"	1	-	-
SA-150-0170	3/4" x 1-1/2"	1	-	-

Acero al Carbón y Acero Aleado**WESTON****Dado Acero al Carbón****AC**

Diseñados para cuerdas externas derechas en tornillos, barras o aplicaciones similares
Para usarse en gran variedad de materiales ferrosos y no ferrosos

**Fraccional**

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-790-405	5/32"	32	1"

Machuelo Acero al Carbón NPT

Diseñados para cuerdas externas derechas en tornillos, barras o aplicaciones similares
Para usarse en gran variedad de materiales ferrosos y no ferrosos

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-778-500	1/8"	27
ST-5-778-510	1/4"	18
ST-5-778-515	3/8"	18
ST-5-778-520	1/2"	14
ST-5-778-530	3/4"	14
ST-5-778-540	1"	11-1/2
ST-5-778-545	1-1/4"	11-1/2
ST-5-778-550	1-1/2"	11-1/2
ST-5-778-560	2"	11-1/2

**AC**

Estuche plástico

WESTON**Juego de Machuelos Acero al Carbón****WESTON****AC**

Juego de 3 piezas: cónico, semicónico y recto

**Machuelo Acero al Carbón Semicónico**

Tipo semicónico

Fabricado con acero al carbón

Para aplicaciones de roscado a mano

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Largo total	Largo rosca
ST-5-778-008	1/8"	44	3	1-15/16"	5/8"
ST-5-778-009	1/8"	40	3	1-15/16"	5/8"
ST-5-778-010	5/32"	32	4	2-1/8"	3/4"
ST-5-778-013	5/32"	36	4	2-1/8"	3/4"
ST-5-778-015	3/16"	24	4	2-3/8"	7/8"
ST-5-778-018	3/16"	32	4	2-3/8"	7/8"
ST-5-778-025	1/4"	20	4	2-1/2"	1"
ST-5-778-030	1/4"	28	4	2-1/2"	1"
ST-5-778-033	7/32"	24	4	2-3/8"	15/16"
ST-5-778-034	7/32"	32	4	2-3/8"	15/16"
ST-5-778-035	5/16"	18	4	2-23/32"	1-1/8"
ST-5-778-040	5/16"	24	4	2-23/32"	1-1/8"
ST-5-778-045	3/8"	16	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-778-050	3/8"	24	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-778-055	7/16"	14	4	3-5/32"	1-7/16"
ST-5-778-060	7/16"	20	4	3-5/32"	1-7/16"
ST-5-778-065	1/2"	13	4	3-3/8"	1-21/32"
ST-5-778-070	1/2"	20	4	3-3/8"	1-21/32"
ST-5-778-075	9/16"	12	4	3-19/32"	1-21/32"
ST-5-778-080	9/16"	18	4	3-19/32"	1-21/32"
ST-5-778-085	5/8"	11	4	3-13/16"	1-13/16"
ST-5-778-090	5/8"	18	4	3-13/16"	1-13/16"
ST-5-778-100	3/4"	10	4	4-1/4"	2"
ST-5-778-103	3/4"	16	4	4-1/4"	2"
ST-5-778-105	7/8"	9	4	4-11/16"	2-7/32"
ST-5-778-110	7/8"	14	4	4-11/16"	2-7/32"
ST-5-778-115	1"	8	4	5-1/8"	2-1/2"
ST-5-778-120	1"	12	4	5-1/8"	2-1/2"
ST-5-778-125	1"	14	4	5-1/8"	2-1/2"
ST-5-778-130	1-1/8"	7	4	5-7/16"	2-9/16"
ST-5-778-140	1-1/4"	7	4	5-3/4"	2-9/16"
ST-5-778-150	1-1/2"	6	4	6-3/8"	3"

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Largo total	Largo rosca
ST-5-780-042	M3	0.5	3	1-15/16"	5/8"
ST-5-780-057	M4	0.7	4	2-1/8"	3/4"
ST-5-780-072	M5	0.8	4	2-3/8"	7/8"
ST-5-780-092	M6	1	4	2-1/2"	1"
ST-5-780-107	M7	1	4	2-23/32"	1-1/8"
ST-5-780-112	M8	1.25	4	2-23/32"	1-1/8"
ST-5-780-122	M9	0.75	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-780-127	M10	1.5	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-780-132	M10	1.25	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-780-137	M10	1	4	2-15/16"	1-1/4"
ST-5-780-142	M11	1.75	4	3-5/32"	1-7/16"
ST-5-780-147	M12	1.75	4	3-3/8"	1-21/32"
ST-5-780-152	M12	1.5	4	3-3/8"	1-21/32"
ST-5-780-157	M12	1.25	4	3-3/8"	1-21/32"
ST-5-780-162	M14	2	4	3-19/32"	1-21/32"
ST-5-780-167	M14	1.5	4	3-19/32"	1-21/32"
ST-5-780-172	M14	1.25	4	3-19/32"	1-21/32"
ST-5-780-175	M16	2	4	3-13/16"	1-13/16"
ST-5-780-182	M16	1.5	4	3-13/16"	1-13/16"
ST-5-780-185-1	M16	1	4	3-13/16"	1-13/16"
ST-5-780-187	M18	2.5	4	4-1/32"	1-13/16"
ST-5-780-202	M18	1.5	4	4-1/32"	1-13/16"
ST-5-780-208	M20	2.5	4	4-15/32"	2"
ST-5-780-232	M22	1.5	4	4-11/16"	2-7/32"
ST-5-780-237	M24	3	4	4-29/32"	2-7/32"
ST-5-780-242	M24	2	4	4-29/32"	2-7/32"

Estuche plástico

WESTON**AC**

Estuche plástico

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-779-001	1/8"	40
ST-5-779-005	1/8"	44
ST-5-779-010	5/32"	32
ST-5-779-013	5/32"	36
ST-5-779-015	3/16"	24
ST-5-779-020	3/16"	32
ST-5-779-025	1/4"	20
ST-5-779-030	1/4"	28
ST-5-779-033	7/32"	24
ST-5-779-034	7/32"	32
ST-5-779-035	5/16"	18
ST-5-779-040	5/16"	24
ST-5-779-045	3/8"	16
ST-5-779-050	3/8"	24
ST-5-779-055	7/16"	14
ST-5-779-060	7/16"	20
ST-5-779-065	1/2"	13
ST-5-779-070	1/2"	20
ST-5-779-075	9/16"	12
ST-5-779-080	9/16"	18
ST-5-779-085	5/8"	11
ST-5-779-090	5/8"	18
ST-5-779-095	3/4"	10
ST-5-779-100	3/4"	16
ST-5-779-105	7/8"	9
ST-5-779-110	7/8"	14
ST-5-779-115	1"	8
ST-5-779-120	1"	12
ST-5-779-125	1"	14
ST-5-779-130	1-1/8"	7
ST-5-779-135	1-1/4"	7
ST-5-779-140	1-1/2"	6

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-780-044	M3	0.5
ST-5-780-059	M4	0.7
ST-5-780-067	M4	0.75
ST-5-780-074	M5	0.8
ST-5-780-094	M6	1
ST-5-780-114	M8	1.25
ST-5-780-129	M10	1.5
ST-5-780-144	M11	1.5
ST-5-780-149	M12	1.75
ST-5-780-177	M16	2
ST-5-780-184	M16	1.5
ST-5-780-185-3	M16	1
ST-5-780-189	M18	2.5
ST-5-780-204	M18	1.5
ST-5-780-210	M20	2.5
ST-5-780-212	M20	1.5
ST-5-780-234	M22	1.5
ST-5-780-239	M24	3
ST-5-780-244	M24	2

Estuche plástico

WESTON

NUEVO

AC

UNC
CUERDA
GRUESAUNF
CUERDA
FINANPT
ROSCA CONICA
PARA TUBO

Juego de Dados y Machuelos

Fabricados con tratamiento térmico de uso pesado

Ideal para reparar roscas dañadas
en metales y plástico*Resistencia al desgaste y puede usarse en
aplicaciones de uso general para materiales
ferrosos, no ferrosos y plásticos

Para uso industrial, comercial

Corta y renueva roscas externas e
internas según estándares exigentesMachuelos para
roscas internasDados para
roscas externas

ST-5-776-050



ST-5-776-040

Ideal para taladrar, roscar y avellanar
en materiales de hasta 1/8" de espesor

ST-5-776-001



ST-5-776-010



ST-5-776-020



ST-5-776-030

ST-5-776-070



ST-5-776-080



ST-5-776-090

Fraccional

Código	Piezas	Material	Incluye	INNER
*ST-5-776-050	6	Acero al carbón	3 Dados y 3 machuelos NPT: 1/4"-18, 3/8"-18, 1/2"-14 Estuche práctico de madera	20
*ST-5-776-040	21	Acero al carbón	Dados y machuelos UNC: 6-32, 10-24, 12-24, 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13 1 Dado y 1 machuelo NPT: 1/8"-27 Estuche plástico colgante y resistente	20
ST-5-776-030	40	Acero al carbón	10 Dados y 10 machuelos UNC: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 6 Dados y 6 machuelos UNF: 10-32, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 1 Dado y 1 machuelo NPT 1/8"-27 Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral 1/2", 1 maneral tipo T 1/4", 1 adaptador para dado 1" Ø exterior, 1 calibrador de rosca (peine), 1 destornillador	30
ST-5-776-010	45	Acero al carbón	10 Dados y 10 Machuelos UNC: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1" 10 Dados y 10 Machuelos UNF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1" Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral 1", 1 maneral tipo T 1/4", 1 adaptador para dado 2" Ø exterior, 1 destornillador	3

Métrico

Código	Piezas	Material	Incluye	INNER
ST-5-776-080	32	Acero aleado	7 Dados: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 21 Machuelos: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (3 piezas de cada uno, cónico, semicónico y recto) Accesorios: estuche metálico resistente, 1 maneral 1/2", 1 adaptador para dado exterior 1", 1 calibrador de rosca, 1 destornillador	18
ST-5-776-070	40	Acero aleado	16 Machuelos y 16 dados: M3-0,5, M3-0,6, M4-0,7, M4-0,75, M5-0,8, M5-0,9, M6-1, M6-0,75, M7-1, M7-0,75, M8-1,25, M8-1, M10-1,25, M10-1,5, M12-1,75, M12-1,5 1 Dado y 1 machuelo NPT 1/8"-27 Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral 1/2", 1 maneral tipo T de 1/4", 1 adaptador para dado exterior 1", 1 calibrador de rosca, 1 destornillador	16
ST-5-776-001	45	Acero al carbón	20 Dados y 20 machuelos métricos: 6x1, 6x0,75, 8x1,25, 8x1, 10x1,5, 10x1,25, 12x1,75, 12x1,5, 14x2, 14x1,5, 16x2, 16x1,5, 18x2,5, 18x1,5, 20x2,5, 20x1,5, 22x2,5, 22x1,5, 24x3, 24x1,5 Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral, 1 maneral tipo T, 1 adaptador para dado 2" Ø exterior, 1 destornillador	3

Estuche
MIN: 1

Fraccional y Métrico


Código	Piezas	Material	Incluye	INNER
ST-5-776-020	60	Acero al carbón	10 Dados y 10 machuelos métricos: 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1, 7x1, 8x1,25, 9x1,25, 10x1, 12x1,75 10 Dados y 10 machuelos UNC: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 6 Dados y 6 machuelos UNF: 10-32, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 1 Dado y 1 machuelo NPT 1/8"-27 Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral 1/2", 1 maneral tipo T 1/4", 1 adaptador para dado 1" Ø exterior, 2 calibradores de rosca (peine), 1 destornillador	10
ST-5-776-090	60	Acero aleado	10 Dados y 10 machuelos UNC: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 10 Dados y 10 machuelos métricos: M3-0,5, M4-0,7, M5-0,8, M6-1, M7-1, M8-1,25, M9-1,25, M10-1,5, M10-1, M12-1,75 6 Dados y 6 machuelos UNF: 10-32, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 1 Dado y 1 machuelo NPT 1/8"-27 Accesorios: estuche plástico resistente, 1 maneral 1/2", 1 maneral tipo T de 1/4", 1 adaptador para dado exterior 1", 1 calibrador de rosca, 1 destornillador	10

Juego de Dados y Machuelos
con Recubrimiento de Nitruro de TitanioRecubrimiento de nitruro de titanio
para trabajar con metales más durosFabricado en acero al carbón con
tratamiento térmico de uso pesadoIdeal para reparar roscas
dañadas en metales y plástico

Para uso industrial, comercial

Corta y renueva roscas externas e
internas según estándares exigentes

Estuche plástico resistente

Cada juego incluye 1 destornillador,
1 maneral 1", 1 maneral tipo T 1/4" y
1 adaptador para dado exterior 2"Machuelos para
roscas internasDados para
roscas externas

WESTON

NUEVO

AC

TIN

UNC
CUERDA
GRUESAUNF
CUERDA
FINAEstuche plástico
MIN: 1/ INNER: 3

Código	Piezas	Medida	Incluye
ST-5-776-100	45	Fraccional	10 Machuelos y 10 dados UNC: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1" 10 Machuelos y 10 dados UNF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1"

Código	Piezas	Medida	Incluye
ST-5-776-110	45	Métrico	20 Dados y 20 machuelos: M6-1, M6-0,75, M8-1, M8-1,25, M10-1,5, M10-1,25, M12-1,75, M12-1,5, M14-2, M14-1,5, M16-2, M16-1,5, M18-2,5, M18-1,5, M20-2,5, M20-1,5, M22-2,5, M22-1,5, M24-3, M24-1,5




Machueladora Reversible

Roscador autorreversible con mecanismo de engranajes para ciclos rápidos de roscado

Flotador radial auto centrado para compensar el desajuste del agujero central

Incluye: 2 boquillas de hule, 2 llaves, 2 árbol a cono morse y 1 llave hexagonal



Código	Capacidad de roscado	Velocidad máxima	Reductores a cono morse	Dimensiones (mm)				
SA-150-0090	M2 - M7	1.500 RPM	2 y 3	d	D	D1	L	L1
SA-150-0110	M8 - M20	600 RPM	3 y 4	2.5 - 6.5	23	55	135	95
				6.3 - 14	38	90.5	205	135

Machuelos e Insertos Helicoidales

Machuelo AAV STI para Inserto Helicoidal

Fabricado con acero de alta velocidad

Usado con insertos

Sobredimensionado para producir una rosca que acepte un inserto helicoidal

Marcados con la medida nominal del machuelo y el paso del tornillo a utilizar

Especial para hacer cuerdas nuevas o reparar existentes para colocar insertos helicoidales

Uso industrial

Numérico

Código	Medida	MIN
SB-200-055	6 - 32 x 2D	50
SB-200-060	8 - 32 x 2D	100
SB-200-065	10 - 32 x 2D	100
SB-200-070	1/4" - 20 x 2D	100
SB-200-075	5/16" - 18 x 2D	100
SB-200-080	3/8" - 16 x 2D	100
SB-200-085	3/8" - 24 x 2D	100
SB-200-090	1/2" - 13 x 2D	50
SB-200-095	9/16" - 12 x 2D	50
SB-200-100	5/8" - 11 x 2D	50
SB-200-105	3/4" - 10 x 2D	25
SB-200-107	7/8" - 9 x 2D	10
SB-200-109	1" - 8 x 2D	10

Métrico

Código	Medida	MIN
SB-200-001	M3 - 0.05 x 1.5D	100
SB-200-005	M4 - 0.7 x 2D	100
SB-200-010	M5 - 0.8 x 2D	100
SB-200-015	M6 - 1 x 2D	100
SB-200-020	M8 - 1 x 2D	100
SB-200-025	M8 - 1.25 x 2D	100
SB-200-030	M10 - 1 x 2D	100
SB-200-035	M10 - 1.25 x 2D	100
SB-200-040	M12 - 1.5 x 2D	100
SB-200-045	M12 - 1.75 x 2D	100
SB-200-050	M14 - 1.25 x 1.5D	50



Métrico

Código	Medida	Largo de flauta	Largo total	Flautas	Límite	INNER
ST-5-200-070	M6 - 1	22 mm	72 mm	3	H2	20
ST-5-200-075	M8 - 1.25	24 mm	80 mm	4	H2	20
ST-5-200-080	M10 - 1.5	29 mm	89 mm	4	H2	20
ST-5-200-085	M12 - 1.75	30 mm	95 mm	4	H2	20

Tubo plástico MIN: 1

UNC

Código	Medida	Largo de flauta	Largo total	Flautas	Límite	INNER
ST-5-200-000	6 - 32	24 mm	54 mm	3	H2	100
ST-5-200-005	8 - 32	27 mm	60.3 mm	3	H2	100
ST-5-200-010	10 - 24	30 mm	60.3 mm	3	H2	100
ST-5-200-015	1/4" - 20	22 mm	72 mm	3	H2	100
ST-5-200-020	5/16" - 18	24 mm	80 mm	4	H2	20
ST-5-200-025	3/8" - 16	29 mm	89 mm	4	H2	20
ST-5-200-030	7/16" - 14	30 mm	95 mm	4	H2	20
ST-5-200-035	1/2" - 13	30 mm	95 mm	4	H2	20

UNF

Código	Medida	Largo de flauta	Largo total	Flautas	Límite	INNER
ST-5-200-040	10 - 32	30 mm	60.3 mm	3	H2	100
ST-5-200-045	1/4" - 28	22 mm	72 mm	3	H2	20
ST-5-200-050	5/16" - 24	24 mm	80 mm	4	H2	100
ST-5-200-055	3/8" - 24	29 mm	89 mm	4	H2	100
ST-5-200-060	7/16" - 20	30 mm	95 mm	4	H2	20
ST-5-200-065	1/2" - 20	30 mm	95 mm	4	H2	20

Juego Maestro de Insertos Helicoidales

Uso industrial

Cada juego incluye broca, machuelo STI para inserto helicoidal, insertos y herramienta para instalar y arrastrar



Numérico / Fraccional

Métrico

Numérico

Código	Medida	SB-100-100	Medida
SB-100-001	6 - 32	SB-100-105	M8 - 1
SB-100-005	8 - 32	SB-100-110	M8 - 1.25
SB-100-010	10 - 32	SB-100-115	M10 - 1
SB-100-015	10 - 24	SB-100-120	M10 - 1.25

Fraccional

Código	Medida	SB-100-125	Medida
SB-100-020	1/4" - 20	SB-100-130	M11 - 1.25
SB-100-025	5/16" - 18	SB-100-135	M11 - 1.5
SB-100-030	3/8" - 16	SB-100-140	M12 - 1.25
SB-100-035	7/16" - 14	SB-100-145	M12 - 1.5
SB-100-040	1/2" - 13	SB-100-150	M12 - 1.75
SB-100-045	9/16" - 12	SB-100-155	M14 - 1.25
SB-100-050	5/8" - 11	SB-100-160	M14 - 1.5
SB-100-055	3/4" - 10	SB-100-165	M14 - 2
SB-100-057	7/8" - 9	SB-100-170	M16 - 1.5
SB-100-059	1" - 8	SB-100-175	M16 - 2
		SB-100-177	M18 - 2.5
		SB-100-179	M20 - 2.5



Métrico

Acero Alta Velocidad

WESTON

Dado AAV

Diseñados para cuerdas externas derechas en tornillos, barras o aplicaciones similares. Para usarse en gran variedad de materiales ferrosos y no ferrosos.



Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
● ST-5-800-077	10-24	24	1-1/2"
● ST-5-800-080	1/4"	20	1-1/2"
● ST-5-805-085	5/16"	24	1-1/2"
● ST-5-800-090	3/8"	16	1-1/2"
● ST-5-800-125	9/16"	18	2"

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
● ST-5-801-450	M28	1.5	2"
● ST-5-801-460	M28	1.5	2-1/2"

Dado AAV Plus

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-494	5	40	
ST-5-751-496	6	32	1"
ST-5-751-498	8	32	
ST-5-751-500	10	24	

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-505	1/4"	20	1"
ST-5-751-510	5/16"	18	1"
ST-5-751-515	3/8"	16	1"
ST-5-751-520	7/16"	14	1"
ST-5-751-525	1/2"	13	1"
ST-5-751-526	10	24	1-1/2"
ST-5-751-530	1/4"	20	1-1/2"
ST-5-751-535	5/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-540	3/8"	16	1-1/2"
ST-5-751-545	7/16"	14	1-1/2"
ST-5-751-550	1/2"	13	1-1/2"
ST-5-751-555	9/16"	12	1-1/2"
ST-5-751-560	5/8"	11	1-1/2"
ST-5-751-565	3/4"	10	1-1/2"
ST-5-751-565-01	11/16"	11	2"
ST-5-751-566	3/4"	10	2"
ST-5-751-570	7/8"	9	2"
ST-5-751-575	1"	8	2"

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-585	M3	0.5	1"
ST-5-751-590	M4	0.7	1"
ST-5-751-595	M5	0.8	1"
ST-5-751-600	M6	1	1"
ST-5-751-605	M7	1	1"
ST-5-751-606	M8	1	1"
ST-5-751-610	M8	1.25	1"
ST-5-751-615	M9	1.25	1"
ST-5-751-616	M10	1	1"
ST-5-751-618	M10	1.25	1"
ST-5-751-620	M10	1.5	1"
ST-5-751-621	M11	1.5	1"
ST-5-751-622	M12	1	1"
ST-5-751-623	M12	1.75	1"
ST-5-751-625	M10	1.5	1-1/2"
ST-5-751-730	M12	1	1-1/2"
ST-5-751-629	M12	1.25	1-1/2"
ST-5-751-630	M12	1.75	1-1/2"
ST-5-751-720	M12	1.5	1-1/2"
ST-5-751-745	M14	1	1-1/2"
ST-5-751-735	M14	1.5	1-1/2"
ST-5-751-740	M14	1.25	1-1/2"
ST-5-751-635	M14	2	1-1/2"
ST-5-751-755	M16	1	1-1/2"
ST-5-751-750	M16	1.5	1-1/2"
ST-5-751-636	M16	2	1-1/2"
ST-5-751-770	M18	1	1-1/2"
ST-5-751-765	M18	1.5	1-1/2"
ST-5-751-760	M18	2	1-1/2"
ST-5-751-637	M18	2.5	1-1/2"
ST-5-751-780	M20	1	1-1/2"
ST-5-751-775	M20	1.5	1-1/2"
ST-5-751-638	M20	2.5	1-1/2"
ST-5-751-782	M20	1.5	2"
ST-5-751-784	M24	3	2"


WESTON

HECHO EN EUROPA

AAV

Dado AAV Rosca Izquierda



Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
● ST-5-808-142	7/16"	14	1"
● ST-5-808-146	7/16"	20	1"
● ST-5-808-160	1"	12	2"
● ST-5-808-170	1"	14	2"
● ST-5-808-522	1"	8	2-1/2"

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
● ST-5-806-260	M12	1	1"
● ST-5-806-315	M9	1.50	1-1/2"
● ST-5-806-325	M10	1	1-1/2"
● ST-5-806-390	M16	1	1-1/2"
● ST-5-806-405	M18	2	1-1/2"
● ST-5-806-410	M18	1.50	1-1/2"
● ST-5-806-425	M20	1.50	1-1/2"
● ST-5-806-427	M20	1	1-1/2"

Dado AAV Plus Rosca Izquierda



Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-880	1/4"	20	1"
ST-5-751-898	1/4"	28	1"
ST-5-751-882	5/16"	18	1"
ST-5-751-900	5/16"	24	1"
ST-5-751-884	3/8"	16	1"
ST-5-751-902	3/8"	24	1"
ST-5-751-886	7/16"	14	1"
ST-5-751-904	7/16"	20	1"
ST-5-751-888	1/2"	13	1"
ST-5-751-906	1/2"	20	1"
ST-5-751-950	9/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-890	5/8"	11	1-1/2"
ST-5-751-952	5/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-892	3/4"	10	1-1/2"
ST-5-751-954	3/4"	16	1-1/2"
ST-5-751-894	7/8"	9	2"
ST-5-751-956	7/8"	14	2"
ST-5-751-896	1"	8	2"
ST-5-751-958	1"	14	2"

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-910	M3	0.5	1"
ST-5-751-912	M4	0.7	1"
ST-5-751-914	M5	0.8	1"
ST-5-751-916	M6	1	1"
ST-5-751-918	M8	1.25	1"
ST-5-751-920	M10	1	1"
ST-5-751-922	M10	1.25	1"
ST-5-751-924	M10	1.5	1"
ST-5-751-926	M12	1	1"
ST-5-751-928	M12	1.75	1"
ST-5-751-930	M16	2	1-1/2"
ST-5-751-932	M18	1.5	1-1/2"
ST-5-751-934	M18	2	1-1/2"
ST-5-751-936	M18	2.5	1-1/2"
ST-5-751-938	M20	1.5	1-1/2"
ST-5-751-940	M20	2	1-1/2"
ST-5-751-942	M20	2.5	1-1/2"

Dado AAV Plus NPT



Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-785	1/16"	27	1"
ST-5-751-790	1/8"	27	1"
ST-5-751-795	1/8"	27	1-1/2"
ST-5-751-800	1/4"	18	1-1/2"
ST-5-751-805	3/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-807	1/8"	27	2"
ST-5-751-809	1/4"	18	2"
ST-5-751-810	3/8"	18	2"
ST-5-751-815	1/2"	14	2"
ST-5-751-820	3/4"	14	2"

Dado AAV Plus Fino



Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-640	10	32	1"

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Ø Exterior
ST-5-751-645	1/4"	28	1"
ST-5-751-650	5/16"	24	1"
ST-5-751-655	3/8"	24	1"
ST-5-751-660	7/16"	20	1"
ST-5-751-665	1/2"	20	1"
ST-5-751-666	10	32	1-1/2"
ST-5-751-670	1/4"	28	1-1/2"
ST-5-751-675	5/16"	24	1-1/2"
ST-5-751-680	3/8"	24	1-1/2"
ST-5-751-685	7/16"	20	1-1/2"
ST-5-751-690	1/2"	20	1-1/2"
ST-5-751-695	9/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-700	5/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-705	3/4"	16	1-1/2"
ST-5-751-705-01	9/16"	18	2"
ST-5-751-705-05	11/16"	16	2"
ST-5-751-706	7/8"	14	2"
ST-5-751-710	1"	12	2"
ST-5-751-715	1"	14	2"



WESTON

WESTON

Machuelo AAV



Estuche plástico

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo total	Límite	Flautas
ST-5-752-0061	1	64	1-11/16"	H2	3
ST-5-752-0081	1	72	1-11/16"	H2	3
ST-5-752-0119	2	64	1-3/4"	H2	3
ST-5-752-0144	3	48	1-13/16"	H3	3
ST-5-752-0162	3	56	1-13/16"	H3	3
ST-5-752-0204	4	40	1-7/8"	H2	3
ST-5-752-0222	4	48	1-7/8"	H2	3
ST-5-752-0246	5	40	1-15/16"	H2	3
ST-5-752-0264	5	44	1-15/16"	H2	3
ST-5-752-0288	6	32	2"	H2	3
ST-5-752-0336	6	40	2"	H2	3
ST-5-752-0348	8	32	2-1/8"	H3	4
ST-5-752-0384	8	36	2-1/8"	H3	4
ST-5-752-0408	10	24	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-0426	10	32	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-0426-1	10	32	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-0468	12	28	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-5488	12	32	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-5506	12	40	2-3/8"	H3	4

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo total	Límite	Flautas
ST-5-752-0409	3/16"	24	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-0427	3/16"	32	2-3/8"	H3	4
ST-5-752-0428	5-32"	32	2-1/8"	H3	3

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo total	Límite	Flautas
ST-5-775-002	M1.6	0.35	1-5/8"	D3	3
ST-5-775-042	M3	0.5	1-15/16"	D3	3
ST-5-775-052	M3.5	0.6	2"	D4	3
ST-5-775-058	M4	0.7	2-1/8"	D4	4
ST-5-775-072	M5	0.8	2-3/8"	D4	4
ST-5-775-092	M6	1	2-1/2"	D5	4
ST-5-775-097	M6	0.75	2-1/2"	D4	4

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo total	Límite	Flautas
ST-5-775-107	M7	1	2-23/32"	D5	4
ST-5-775-112	M8	1.25	2-23/32"	D5	4
ST-5-775-117	M8	1	2-23/32"	D5	4
ST-5-775-127	M10	1.5	2-15/16"	D6	4
ST-5-775-132	M10	1.25	2-15/16"	D5	4
ST-5-775-137	M10	1	2-15/16"	D5	4
ST-5-775-138	M10	1	2-15/16"	D5	4
ST-5-775-1601	M12	1	3-19/32"	D6	4
ST-5-775-147	M12	1.75	3-3/8"	D6	4
ST-5-775-160	M14	1.75	3-3/8"	D6	4
ST-5-775-152	M12	1.5	3-19/32"	D6	4
ST-5-775-162	M14	2	3-19/32"	D7	4
ST-5-775-167	M14	1.5	3-19/32"	D6	4
ST-5-775-172	M14	1.25	3-19/32"	D5	4
ST-5-775-1751	M14	1	3-19/32"	D5	4
ST-5-775-177	M16	2	3-13/16"	D7	4
ST-5-775-182	M16	1.5	3-13/16"	D6	4
ST-5-775-1851	M16	1	3-13/16"	D5	4
ST-5-775-187	M18	2.5	4-1/32"	D7	4
ST-5-775-197	M18	1	4-1/32"	D5	4
ST-5-775-207	M20	2.5	5-7/16"	D7	4
ST-5-775-212	M20	1.5	4"	D6	4
ST-5-775-217	M20	1	5-3/4"	D7	4
ST-5-775-222	M20	2	5-3/4"	D8	4
ST-5-775-227	M22	2.5	5-3/4"	D9	4
ST-5-775-231	M22	1.25	5-3/4"	D7	4
ST-5-775-232	M22	1.5	6-1/16"	D9	4
ST-5-775-237	M24	3	4"	D5	4
ST-5-775-242	M24	2	7"	D10	6
ST-5-775-2507	M26	1.5	7-5/8"	D10	6
ST-5-775-252	M27	3	8"	D10	6
ST-5-775-257	M27	2	8-3/4"	D8	6
ST-5-775-260	M27	1	4-15/32"	D7	4
ST-5-775-2607	M28	1.5	4-15/32"	D6	4
ST-5-775-262	M30	3.5	4-15/32"	D5	4
ST-5-775-267	M30	2	4-15/32"	D7	4
ST-5-775-270	M30	1.5	4-11/16"	D7	4
ST-5-775-277	M32	2.0	4-11/16"	D5	4
ST-5-775-282	M33	3	4-11/16"	D6	4
ST-5-775-283	M33	3.5	4-29/32"	D8	4
ST-5-775-288	M33	2	4-29/32"	D7	4
ST-5-775-292	M36	4	5-1/8"	D6	4
ST-5-775-300	M38	1.25	5-1/8"	D8	4
ST-5-775-312	M42	4.5	5-1/8"	D7	4
ST-5-775-340	M48	5	4"	D5	4
ST-5-775-342	M52	5	4"	D6	4
ST-5-775-370	M63	3	5-7/16"	D9	4

Machuelo AAV



Tubo plástico

Numérico

Código	Medida	Límite	Código	Medida	Límite
ST-5-751-180	4 - 40	H2	ST-5-751-210	8 - 32	H3
ST-5-751-190	5 - 40	H3	ST-5-751-220	10 - 24	H3
ST-5-751-200	6 - 32	H3	ST-5-751-230	10 - 32	H3

Fraccional

Código	Medida	Límite	Código	Medida	Límite
ST-5-751-240	1/4"-20	H3	ST-5-751-390	5/8"-18	H3
ST-5-751-250	1/4"-28	H3	ST-5-751-400	3/4"-10	H3
ST-5-751-260	5/16"-18	H3	ST-5-751-410	3/4"-16	H5
ST-5-751-270	5/16"-24	H3	ST-5-751-420	7/8"-9	H4
ST-5-751-290	3/8"-16	H3	ST-5-751-430	7/8"-14	H6
ST-5-751-300	3/8"-24	H3	ST-5-751-440	1"-8	H4
ST-5-751-320	7/16"-14	H3	ST-5-751-445	1"-12	H6
ST-5-751-340	1/2"-13	H3	ST-5-751-450	1"-14	H4
ST-5-751-360	9/16"-12	H3	ST-5-751-460	1-1/8"-7	H4
ST-5-751-370	9/16"-18	H3	ST-5-751-480	1-3/8"-6	H7
ST-5-751-380	5/8"-11	H3	ST-5-751-490	1-1/2"-6	H4

Métrico

Código	Medida	Límite	Código	Medida	Límite
ST-5-751-010	M4-0.7	D4	ST-5-751-080	M14-2	D7
ST-5-751-020	M5-0.8	D4	ST-5-751-090	M16-2	D7
ST-5-751-030	M6-1	D5	ST-5-751-100	M18-2.5	D7
ST-5-751-040	M7-1	D5	ST-5-751-105	M20-1.5	D6
ST-5-751-050	M8-1.25	D5	ST-5-751-110	M20-2.5	D7
ST-5-751-060	M10-1.5	D6	ST-5-751-120	M22-2.5	D7
ST-5-751-070	M12-1.75	D6	ST-5-751-125	M25-1.5	D6

Machuelo AAV ACME Fraccional



Tubo plástico

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-758-0182	1/2"	10	ST-5-758-0643	1-1/8"	5
ST-5-758-0264	5/8"	8	ST-5-758-0806	1-1/4"	5
ST-5-758-0384	3/4"	6	ST-5-758-0808	1-1/4"	4
ST-5-758-0428	7/8"	6	ST-5-758-0940	1-3/8"	4
ST-5-758-0494	1"	4	ST-5-758-1046	1-1/2"	4
ST-5-758-0496	1"	5	ST-5-758-1060	2"	4

Machuelo AAV ACME Rosca Izquierda Fraccional

Rosca izquierda

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-758-0386	3/4"	6
ST-5-758-0495	1"	4
ST-5-758-0807	1-1/4"	4
ST-5-758-1047	1-1/2"	4

Machuelo AAV Helicoidal

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-762-155	8	32
ST-5-762-170	10	32

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-761-112	M8	1.25
ST-5-761-127	M10	1.50

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-760-090	5/16"	24
ST-5-760-120	3/8"	24
ST-5-760-140	7/16"	14
ST-5-760-150	7/16"	20
ST-5-760-170	1/2"	13
ST-5-760-180	1/2"	20
ST-5-760-220	5/8"	18

WESTON


AAV



Tubo plástico

WESTON

AAV



Tubo plástico

WESTON

AAV

TIN

Machuelo AAV Tipo Formador con Recubrimiento de Titanio

Rosca izquierda

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-749-010	4	40
ST-5-749-020	6	32
ST-5-749-030	8	32
ST-5-749-040	10	24
ST-5-749-050	10	32

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-749-070	5/16"	18
ST-5-749-080	3/8"	16

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-749-090	M3	0.5
ST-5-749-100	M4	0.7
ST-5-749-110	M5	0.8
ST-5-749-130	M8	1.25

Machuelo Helicoidal con Recubrimiento de Titanio

WESTON
TiN


Tubo plástico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-760-500	8	32

Machuelo AAV Semicónico

Para aplicaciones de roscado que requieren dimensiones precisas
Fabricados en acero de alta velocidad

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Límite	Largo	Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Límite	Largo
ST-5-750-0027	1/4"	20	4	H3	2-1/2"	ST-5-750-0808	1-1/4"	7	4	H4	5-3/4"
ST-5-750-0043	1/4"	28	4	H3	2-1/2"	ST-5-750-0829	1-1/4"	8	4	H4	5-3/4"
ST-5-750-0065	5/16"	18	4	H3	2-23/32"	ST-5-750-0875	1-1/4"	12	6	H4	5-3/4"
ST-5-750-0081	5/16"	24	4	H3	2-23/32"	ST-5-750-0902	1-5/16"	8	4	H4	5-3/4"
ST-5-750-0085	5/16"	32	4	H3	2-23/32"	ST-5-750-0940	1-3/8"	6	4	H4	6-1/16"
ST-5-750-0100	3/8"	16	4	H3	2-15/16"	ST-5-750-0958	1-3/8"	8	4	H4	6-1/16"
ST-5-750-0122	3/8"	24	4	H3	2-15/16"	ST-5-750-1001	1-3/8"	12	6	H4	6-1/16"
ST-5-750-0141	7/16"	14	4	H3	3-5/32"	ST-5-750-1025	1-1/2"	6	4	H4	6-3/8"
ST-5-750-0157	7/16"	20	4	H3	3-5/32"	ST-5-750-1043	1-1/2"	8	4	H4	6-3/8"
ST-5-750-0182	1/2"	13	4	H3	3-3/8"	ST-5-750-1085	1-1/2"	12	6	H4	6-3/8"
ST-5-750-0204	1/2"	20	4	H3	3-3/8"	ST-5-750-1107	1-5/8"	5	6	H7	7-5/8"
ST-5-750-0223	9/16"	12	4	H3	3-19/32"	ST-5-750-1109	1-5/8"	5-1/2	6	H6	6-11/16"
ST-5-750-0239	9/16"	18	4	H3	3-19/32"	ST-5-750-1127	1-5/8"	8	6	H6	6-11/16"
ST-5-750-0240	9/16"	20	4	H3	3-19/32"	ST-5-750-1169	1-5/8"	12	6	H6	5"
ST-5-750-0264	5/8"	11	4	H3	3-13/16"	ST-5-750-1199	1-3/4"	5	6	H6	7"
ST-5-750-0264-1	5/8"	11	4	H3	6"	ST-5-750-1217	1-3/4"	8	6	H6	7"
ST-5-750-0293	5/8"	18	4	H3	3-13/16"	ST-5-750-1256	1-3/4"	12	6	H6	5"
ST-5-750-0340	11/16"	11	4	H3	4-1/32"	ST-5-750-1292	1-7/8"	8	6	H6	7-5/16"
ST-5-750-0370	11/16"	27	4	H3	4-1/32"	ST-5-750-1328	1-7/8"	12	6	H6	5"
ST-5-750-0384	3/4"	10	4	H3	4-1/4"	ST-5-750-1355	2"	4-1/2	6	H6	7-5/8"
ST-5-750-0406	3/4"	16	4	H3	4-1/4"	ST-5-750-1385	2"	8	6	H6	7-5/8"
ST-5-750-0432	7/8"	9	4	H4	4-11/16"	ST-5-750-1391	2"	12	6	H6	5"
ST-5-750-0449	7/8"	12	4	H4	4-11/16"	ST-5-750-1400	2-3/8"	16	6	H6	5-1/4"
ST-5-750-0468	7/8"	14	4	H4	4-11/16"	ST-5-750-1478	2-1/8"	12	6	H6	5-1/4"
ST-5-750-0496	1"	8	4	H4	5-1/8"	ST-5-750-1589	2-1/2"	8	6	H6	8-3/4"
ST-5-750-0540	1" - 12	12	4	H4	5-1/8"	ST-5-750-1593	2-1/2"	12	6	H6	5-1/4"
ST-5-750-0562	1" - 14	14	4	H4	5-1/8"	ST-5-750-1630	2-5/8"	8	6	H8	9-1/4"
ST-5-750-0586	1-1/16"	8	4	H4	5-1/8"	ST-5-750-1667	2-3/4"	8	6	H8	9-1/4"
ST-5-750-0643	1-1/8"	7	4	H4	5-7/16"	ST-5-750-1744	3"	8	6	H8	9-3/4"
ST-5-750-0661	1-1/8"	8	4	H4	5-7/16"	ST-5-750-1790	3-1/8"	8	6	H8	10"
ST-5-750-0664	1-1/8"	12	4	H4	5-7/16"	ST-5-750-1795	3-1/4"	8	8	H8	10"
ST-5-750-0724	1-3/16"	8	4	H4	5-7/16"	ST-5-750-1842	3-1/2"	8	8	H8	10-1/4"
ST-5-750-0754	1-3/16"	12	4	H4	5-7/16"	ST-5-750-1923	4"	8	8	H8	10-3/4"

Machuelo AAV para Tubo NPT

WESTON
AAV


Tubo plástico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-764-001	1/16"	27	ST-5-764-007	1"	11-1/2
ST-5-764-002	1/8"	27	ST-5-764-008	1-1/4"	11-1/2
ST-5-764-003	1/4"	18	ST-5-764-009	1-1/2"	11-1/2
ST-5-764-004	3/8"	18	ST-5-764-010	2"	11-1/2
ST-5-764-005	1/2"	14	ST-5-764-011	2-1/2"	8
ST-5-764-006	3/4"	14	ST-5-764-012	3"	8
ST-5-766-068	3/4"	14 (Largo 6")			

Machuelo AAV para Tubo NPT Interruptido

WESTON
AAV


Tubo plástico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-767-001	1/16"	27
ST-5-767-002	1/8"	27
ST-5-767-003	1/4"	18
ST-5-767-004	3/8"	18
ST-5-767-005	1/2"	14
ST-5-767-006	3/4"	14
ST-5-767-007	1"	11-1/2
ST-5-767-008	1-1/4"	11-1/2
ST-5-767-009	1-1/2"	11-1/2
ST-5-767-010	2"	11-1/2

Machuelo AAV para Tubo NPS

Fabricado en acero de alta velocidad
Para aplicaciones de roscado que requieren dimensiones precisas



Tubo plástico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo de flauta	Largo total
ST-5-765-002	1/8"	27	3/4"	2-1/8"
ST-5-765-003	1/4"	18	1-1/16"	2-7/16"
ST-5-765-004	3/8"	18	1-1/16"	2-9/16"
ST-5-765-005	1/2"	14	1-3/8"	3-1/8"
ST-5-765-006	3/4"	14	1-3/8"	3-1/4"
ST-5-765-007	1"	11-1/2	1-3/4"	3-3/4"
ST-5-765-008	1-1/4"	11-1/2	1-3/4"	4"
ST-5-765-009	1-1/2"	11-1/2	1-3/4"	4-1/4"
ST-5-765-010	2"	11-1/2	1-3/4"	4-1/2"

Machuelo AAV para Tubo BSPP

WESTON
AAV

Rosca rectificada
Fabricado en acero de alta velocidad



Tubo plástico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Largo total	Largo de rosca
ST-5-764-002-1	1/8"	28	4	2-1/8"	3/4"
ST-5-764-003-1	1/4"	19	4	2-7/16"	1-1/16"
ST-5-764-004-1	3/8"	19	4	2-9/16"	1-1/16"
ST-5-764-005-1	1/2"	14	4	3-7/64"	1-3/8"
ST-5-764-006-1	3/4"	14	4	3-1/4"	1-3/8"
ST-5-764-007-1	1"	11	6	3-47/64"	1-47/64"
ST-5-764-008-1	1-1/4"	11	6	4-1/64"	1-47/64"
ST-5-764-009-1	1-1/2"	11	6	4-1/4"	1-47/64"
ST-5-764-010-1	2"	11	8	4-31/64"	1-47/64"

Machuelo AAV Espiral Tipo Gun

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-772-063	2	64
ST-5-772-077	3	48
ST-5-772-088	3	56
ST-5-772-113	4	40
ST-5-772-124	4	48
ST-5-772-149	5	44
ST-5-772-170	6 TITANIO	32
ST-5-772-176	6	40
ST-5-772-190	8	32
ST-5-772-199	8	36
ST-5-772-226	10	32
ST-5-772-251	12	28

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-770-058	1/4"	20
ST-5-770-078	1/4"	28
ST-5-770-100	5/16"	18
ST-5-770-153	3/8"	24
ST-5-770-167	7/16"	14
ST-5-770-179	7/16"	20
ST-5-770-205	1/2"	20
ST-5-770-271	3/4"	10
ST-5-770-283	3/4"	16



ST-5-770-205

ST-5-770-283

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-773-127	M10	1.5
ST-5-773-133	M4 TITANIO	0.7



Machuelo AAV Espiral Punta Broca



Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-774-005	5	40

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-774-055	7/16"	20
ST-5-774-060	1/2"	20

WESTON

AAV

Tubo plástico

Machuelo AAV Izquierdo



WESTON

AAV

Tubo plástico

Juego de Machuelos AAV

WESTON

AAV

Juego de 3 piezas:
cónico, semicónico y recto



Juego de Machuelos AAV

Juego de 3 piezas:
cónico, semicónico y recto



WESTON

AAV

Estuche plástico

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-752-0308	6	32
ST-5-752-0350	8	32
ST-5-752-0403	10	24

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-752-0411	3/16"	24

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-756-0020	1/4"	20	ST-5-756-0406	3/4"	16
ST-5-756-0043	1/4"	28	ST-5-756-0428	7/8"	9
ST-5-756-0065	5/16"	18	ST-5-756-0453	7/8"	12
ST-5-756-0081	5/16"	24	ST-5-756-0468	7/8"	14
ST-5-756-0100	3/8"	16	ST-5-756-0496	1"	8
ST-5-756-0122	3/8"	24	ST-5-756-0533	1"	12
ST-5-756-0141	7/16"	14	ST-5-756-0562	1"	14
ST-5-756-0157	7/16"	20	ST-5-756-0643	1-1/8"	7
ST-5-756-0189	1/2"	13	ST-5-756-0661	1-1/8"	8
ST-5-756-0204	1/2"	20	ST-5-756-0697	1-1/8"	12
ST-5-756-0223	9/16"	12	ST-5-756-0812	1-1/4"	7
ST-5-756-0238	9/16"	18	ST-5-756-0833	1-1/4"	8
ST-5-756-0239	9/16"	20	ST-5-756-0878	1-1/4"	12
ST-5-756-0264	5/8"	11	ST-5-756-0962	1-3/8"	8
ST-5-756-0293	5/8"	18	ST-5-756-1046	1-1/2"	8
ST-5-756-0384	3/4"	10	ST-5-756-1082	1-1/2"	12

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-756-7004	M5	0.8	ST-5-756-7014	M14	2
ST-5-756-7005	M6	1	ST-5-756-7016	M16	2
ST-5-756-7008	M8	1.25	ST-5-756-7017	M18	2.5
ST-5-756-7010	M10	1.50	ST-5-756-7018	M20	2.5
ST-5-756-7012	M12	1.75			

Juego de Machuelos AAV

Fabricado con acero de alta
velocidad calidad M2

Juego de 3 piezas cónico,
semicónico y recto

Acabado negro/dorado



WESTON

AAV

Estuche plástico

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo de rosca	Flautas	Limite
ST-5-753-240	1/4"	20	25.4 mm	4	H3
ST-5-753-250	1/4"	28	25.4 mm	4	H3
ST-5-753-260	5/16"	18	28.7 mm	4	H4
ST-5-753-270	5/16"	24	28.7 mm	4	H3
ST-5-753-290	3/8"	16	31.8 mm	4	H3
ST-5-753-300	3/8"	24	31.8 mm	4	H3
ST-5-753-320	7/16"	14	36.6 mm	4	H3
ST-5-753-330	7/16"	20	36.6 mm	4	H3
ST-5-753-340	1/2"	13	42.2 mm	4	H3
ST-5-753-350	1/2"	20	42.2 mm	4	H3
ST-5-753-360	9/16"	12	42.2 mm	4	H3
ST-5-753-370	9/16"	18	42.2 mm	4	H3
ST-5-753-380	5/8"	11	46 mm	4	H3
ST-5-753-390	5/8"	18	46 mm	4	H3
ST-5-753-400	3/4"	10	50.8 mm	4	H3
ST-5-753-410	3/4"	16	50.8 mm	4	H3
ST-5-753-420	7/8"	9	56.4 mm	4	H4
ST-5-753-430	7/8"	14	56.4 mm	4	H4
ST-5-753-440	1"	8	63.5 mm	4	H4
ST-5-753-445	1"	12	63.5 mm	4	H4
ST-5-753-450	1"	14	63.5 mm	4	H4
ST-5-753-460	1-1/8"	7	65 mm	4	H4
ST-5-753-470	1-1/4"	7	65 mm	4	H4

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo de rosca	Flautas	Limite
ST-5-753-013	M4	0.7	19.1 mm	4	D4
ST-5-753-023	M5	0.8	22.4 mm	4	D4
ST-5-753-033	M6	1	25.4 mm	4	D5
ST-5-753-043	M7	1	28.7 mm	4	-
ST-5-753-053	M8	1.25	28.7 mm	4	D6
ST-5-753-063	M10	1.5	31.8 mm	4	D6
ST-5-753-073	M12	1.75	42.2 mm	4	D6
ST-5-753-083	M14	2	42.2 mm	4	D6
ST-5-753-093	M16	2	46 mm	4	D7
ST-5-753-103	M18	2.5	46 mm	4	-
ST-5-753-123	M22	2.5	56.4 mm	4	-

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Largo de rosca	Flautas	Limite
ST-5-753-180	4	40	14.5 mm	3	H3
ST-5-753-190	5	50	16 mm	3	H3
ST-5-753-200	6	32	17.5 mm	3	H3
ST-5-753-210	8	32	19.1 mm	4	H3
ST-5-753-220	10	24	21.6 mm	4	H3
ST-5-753-230	10	32	21.6 mm	4	H3

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-750-0029	1/4"	20	ST-5-750-0847	1-1/4"	8
ST-5-750-0045	1/4"	28	ST-5-750-0880	1-1/4"	12
ST-5-750-0067	5/16"	18	ST-5-750-0946	1-3/8"	6
ST-5-750-0083	5/16"	24	ST-5-750-0960	1-3/8"	8
ST-5-750-0102	3/8"	16	ST-5-750-1005	1-3/8"	12
ST-5-750-0124	3/8"	24	ST-5-750-0814	1-1/4"	7
ST-5-750-0143	7/16"	14	ST-5-750-1027	1-1/2"	6
ST-5-750-0159	7/16"	20	ST-5-750-1060	1-1/2"	8
ST-5-750-0184	1/2"	13	ST-5-750-1090	1-1/2"	12
ST-5-750-0206	1/2"	20	ST-5-750-1113	1-5/8"	5.5
ST-5-750-0225	9/16"	12	ST-5-750-1140	1-5/8"	8
ST-5-750-0241	9/16"	18	ST-5-750-1200	1-3/4"	5
ST-5-750-0266	5/8"	11	ST-5-750-1225	1-3/4"	8
ST-5-750-0295	5/8"	18	ST-5-750-1288	1-7/8"	8
ST-5-750-0342	11/16"	11	ST-5-750-1350	1-7/8"	12
ST-5-750-0386	3/4"	10	ST-5-750-1363	2"	4.5
ST-5-750-0408	3/4"	16	ST-5-750-1393	2"	8
ST-5-750-0434	7/8"	9	ST-5-750-1395	2"	12
ST-5-750-0451	7/8"	12	ST-5-750-1397	2-1/4"	4.5
ST-5-750-0470	7/8"	14	ST-5-750-1572	2-1/2"	4
ST-5-750-0498	1"	8	ST-5-750-1591	2-1/2"	8
ST-5-750-0542	1"	12	ST-5-750-1595	2-1/2"	12
ST-5-750-0564	1"	14	ST-5-750-1625	2-3/4"	4
ST-5-750-0645	1-1/8"	7	ST-5-750-1668	2-3/4"	8
ST-5-750-0663	1-1/8"	8	ST-5-750-1740	3"	4
ST-5-750-0665	1-1/8"	12	ST-5-750-1746	3"	8

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada
ST-5-775-044	M3	0.5 mm
ST-5-775-054	M4	0.7 mm
ST-5-775-074	M5	0.8 mm
ST-5-775-094	M6	1 mm
ST-5-775-099	M6	0.75 mm
ST-5-775-109	M7	1 mm
ST-5-775-114	M8	1.25 mm
ST-5-775-129	M10	1.5 mm
ST-5-775-134	M10	1.25 mm
ST-5-775-149	M12	1.75 mm
ST-5-775-154	M12	1.5 mm
ST-5-775-160-1	M14	1.75 mm
ST-5-775-164	M14	2
ST-5-775-169	M14	1.5
ST-5-775-174	14M	1.25
ST-5-775-179	M16	2
ST-5-775-184	M16	1.5
ST-5-775-189	M18	2.5
ST-5-775-198	M18	1
ST-5-775-209	M20	2.5
ST-5-775-214	M20	1.5
ST-5-775-219	M20	1
ST-5-775-224	M20	2
ST-5-775-228	M22	2.5
ST-5-775-229	M22	2
ST-5-775-234	M22	1.5
ST-5-775-239	M24	3
ST-5-775-244	M24	2
ST-5-775-259	M27	2
ST-5-775-275	M30	1.5
ST-5-775-279	M32	2
ST-5-775-294	M36	4
ST-5-775-372	M63	3

WESTON

Juego de Dados y Machuelos AAV

Cada juego incluye 1 maneral tipo T, 1 desarmador plano, 1 maneral para tarraja y estuche plástico



Código	Piezas	Medida	Incluye
ST-5-744-001	45	Métrico	20 Machuelos y 20 dados (M6 a M24)
ST-5-744-010	45	Fraccional	20 Machuelos y 20 dados (1/4" a 1")
ST-5-744-020	60	Métrico, fraccional y numérico	27 Machuelos y 27 dados (M3 a M12, 1/4" a 1/2", 4 - 40 a 12 - 24) y 2 calibradores de cuerda

Juego de Combinación Machuelos y Brocas AAV

Ideal para reparar roscas dañadas en metales y plástico
Para uso industrial y comercial
Corta y renueva roscas externas e internas según estándares exigentes


Resistencia al desgaste y puede usarse en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos, no ferrosos y plásticos

Ideal para taladrar, roscar y avellanar en materiales de hasta 1/8" (3,17 mm) de espesor

Diseñado para usar con taladro
Estuche de plástico resistente



Autocentrante, otorga estabilidad y precisión de perforado



WESTON

NUEVO

AAV

UNC CUERDA GRUESA

UNF CUERDA FINA

1/4"

Zanco



Bliester
MIN: 1 / INNER: 16

Código	Piezas	Incluye
ST-5-776-060	6	UNF: 10-32 UNC: 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/4"-20

Uso Industrial

Machuelo AAV Tipo Formador con Recubrimiento de Titanio

Rosca izquierda



Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-748-010	4	40	H2

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-748-060	1/4"	20	H4
ST-5-748-080	3/8"	16	H4

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-748-120	M6	1.0	D5

Machuelo AAV Helicoidal



Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-763-160	10	24	H3

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-759-050	1/4"	20	H4
ST-5-759-080	5/16"	18	H4
ST-5-759-110	3/8"	16	H4
ST-5-759-210	5/8"	11	H5

Machuelo Helicoidal

Para aceros duros y acero inoxidable
Estándar ANSI
Para máquinas CNC
Cobalto M35
Óxido negro



Numérico

Código	Medida	Límite
ST-5-762-440	10 - 24	H3
ST-5-762-460	10 - 32	H3

Fraccional

Código	Medida	Límite
ST-5-762-200	1/4" - 20	H3
ST-5-762-220	5/16" - 18	H4
ST-5-762-240	5/16" - 24	H3
ST-5-762-260	3/8" - 16	H3
ST-5-762-280	3/8" - 24	H3

Métrico

Código	Medida	Límite
ST-5-762-380	M6-1	D5
ST-5-762-300	7/16" - 14	H3
ST-5-762-320	7/16" - 20	H3
ST-5-762-400	M8-1.25	D5
ST-5-762-340	1/2" - 13	H5
ST-5-762-420	M10-1.5	D6
ST-5-762-360	1/2" - 20	H3

Machuelo AAV Espiral Tipo Gun



Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Límite
ST-5-774-112	M8	1.25	D5
ST-5-774-130	M3 TITANIO	0.5	D3
ST-5-774-133	M4 TITANIO	0.7	D4
ST-5-774-135	M5 TITANIO	0.8	D4

Machuelos AAV Espiral Tipo Gun Cobalto M35 con Recubrimiento de Titanio

Para aceros duros y acero inoxidable
Estándar ANSI
Para máquinas CNC
Acero al cobalto M35 (AAV CON 5% de cobalto)

Fraccional

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Límite
ST-5-773-200	1/4" - 20	20	2	H3
ST-5-773-220	1/4" - 28	28	2	H3
ST-5-773-240	5/16" - 18	18	2	H3
ST-5-773-260	5/16" - 24	24	2	H3
ST-5-773-280	3/8" - 16	16	3	H3
ST-5-773-300	3/8" - 24	24	3	H3
ST-5-773-320	7/16" - 14	14	3	H5
ST-5-773-340	7/16" - 20	20	3	H3
ST-5-773-360	1/2" - 13	13	3	H3

Métrico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Límite
ST-5-773-420	M6 - 1	1	2	D5
ST-5-773-440	M8 - 1.25	1.25	2	D5
ST-5-773-460	M10 - 1.5	1.5	3	D6

Numérico

Código	Medida	Hilos por pulgada	Flautas	Límite
ST-5-773-380	10 - 24	24	2	H3
ST-5-773-400	10 - 32	32	2	H3

MACHUELOS

EXTREME PERFORMANCE

EXP

- Fabricados con acero especial para **alto rendimiento**
- Compiten contra las **mejores marcas**
- Alta calidad para **producción**
- **Identificados con color** según material a trabajar:



ACERO



**ACERO
INOXIDABLE**



**FIERRO
VACIADO**



LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

Machuelo Espiral Tipo Gun

Fabricado en material M35 de Heye

Mayor precisión y vida útil que los machuelos comunes

Acero alta velocidad con recubrimiento TiALN para amplia gama de aplicaciones

No es necesario utilizar lubricante o refrigerante

Ideales para trabajar acero, acero inoxidable y fierro vaciado respectivamente

Alto rendimiento en trabajos de producción



Zanco



Punta

CONSULTA
Tabla de velocidades recomendadas
Ver página siguiente



Fraccional

Acero	Acero inoxidable	Fierro vaciado	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-900-035	ST-5-901-035	ST-5-902-035	1/4"	20	H3
ST-5-900-040	ST-5-901-040		1/4"	28	H3
ST-5-900-045	ST-5-901-045	ST-5-902-045	5/16"	18	H3
ST-5-900-050	ST-5-901-050		5/16"	24	H3
ST-5-900-055	ST-5-901-055	ST-5-902-055	3/8"	16	H3
ST-5-900-060	ST-5-901-060		3/8"	24	H3
ST-5-900-065	ST-5-901-065		7/16"	14	H3
ST-5-900-070	ST-5-901-070		7/16"	20	H3
ST-5-900-075	ST-5-901-075	ST-5-902-075	1/2"	13	H3
ST-5-900-080	ST-5-901-080		1/2"	20	H3
ST-5-900-085	ST-5-901-085		9/16"	12	H3
ST-5-900-090	ST-5-901-090		9/16"	18	H3
ST-5-900-095	ST-5-901-095	ST-5-902-095	5/8"	11	H3
ST-5-900-100	ST-5-901-100		5/8"	18	H3
ST-5-900-105	ST-5-901-105	ST-5-902-105	3/4"	10	H3
ST-5-900-110	ST-5-901-110		3/4"	16	H3
ST-5-900-115	ST-5-901-115		7/8"	9	H4
ST-5-900-120	ST-5-901-120		7/8"	14	H4
ST-5-900-125	ST-5-901-125		1"	8	H4

Métrico

Acero	Acero inoxidable	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-900-205	ST-5-901-205	M3	0.5	D3
ST-5-900-215	ST-5-901-215	M4	0.7	D4
ST-5-900-225	ST-5-901-225	M5	0.8	D4
ST-5-900-240	ST-5-901-240	M6	1.0	D5
ST-5-900-245	ST-5-901-245	M8	1.0	D5
ST-5-900-250	ST-5-901-250	M8	1.25	D5
ST-5-900-260	ST-5-901-260	M10	1.25	D5
ST-5-900-265	ST-5-901-265	M10	1.5	D6
ST-5-900-270	-	M12	1.0	D5
ST-5-900-275	ST-5-901-275	M12	1.25	D6
ST-5-900-280	ST-5-901-280	M12	1.5	D6
ST-5-900-285	ST-5-901-285	M12	1.75	D6
ST-5-900-290	ST-5-901-290	M14	1.5	D6
ST-5-900-295	ST-5-901-295	M14	2.0	D7
ST-5-900-300	ST-5-901-300	M16	1.5	D6
ST-5-900-305	ST-5-901-305	M16	2.0	D7
ST-5-900-310	ST-5-901-310	M18	1.5	D6
ST-5-900-315	ST-5-901-315	M18	2.5	D7
ST-5-900-320	ST-5-901-320	M20	1.5	D6
ST-5-900-325	ST-5-901-325	M20	2.5	D7
ST-5-900-330	ST-5-901-330	M22	1.5	D6
ST-5-900-335	ST-5-901-335	M22	2.5	D7
ST-5-900-340	ST-5-901-340	M24	1.5	D6
ST-5-900-345	ST-5-901-345	M24	3.0	D8

Numérico

Acero	Acero inoxidable	Fierro vaciado	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-900-005	ST-5-901-005		4	40	H2
ST-5-900-010	ST-5-901-010		5	40	H2
ST-5-900-015	ST-5-901-015		6	32	H3
ST-5-900-020	ST-5-901-020		8	32	H3
ST-5-900-025	ST-5-901-025	ST-5-902-025	10	24	H3
ST-5-900-030	ST-5-901-030		10	32	H3

Machuelo Helicoidal

Fabricado en acero M35

Mayor estabilidad, precisión, eficiencia y vida útil que los machuelos comunes

Con recubrimiento TiALN para amplia gama de aplicaciones

No es necesario utilizar lubricante o refrigerante

Ideales para trabajar acero, acero inoxidable y fierro vaciado respectivamente

Alto rendimiento en trabajos de producción

Amplia gama de aplicaciones en industrias como: automotriz, manufactura, aeroespacial, electrónica, construcción, petrolera, médica, joyera, mantenimiento



Zanco



Punta

CONSULTA
Tabla de velocidades recomendadas
Ver página siguiente



Fraccional

Acero	Acero inoxidable	Fierro vaciado	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-903-035	ST-5-904-035	ST-5-905-035	1/4"	20	H3
ST-5-903-040	ST-5-904-040		1/4"	28	H3
ST-5-903-045	ST-5-904-045	ST-5-905-045	5/16"	18	H3
ST-5-903-050	ST-5-904-050		5/16"	24	H3
ST-5-903-055	ST-5-904-055	ST-5-905-055	3/8"	16	H3
ST-5-903-060	ST-5-904-060		3/8"	24	H3
ST-5-903-065	ST-5-904-065		7/16"	14	H3
ST-5-903-070	ST-5-904-070		7/16"	20	H3
ST-5-903-075	ST-5-904-075	ST-5-905-075	1/2"	13	H3
ST-5-903-080	ST-5-904-080		1/2"	20	H3
ST-5-903-085	ST-5-904-085		9/16"	12	H3
ST-5-903-090	ST-5-904-090		9/16"	18	H3
ST-5-903-095	ST-5-904-095	ST-5-905-095	5/8"	11	H3
ST-5-903-100	ST-5-904-100		5/8"	18	H3
ST-5-903-105	ST-5-904-105	ST-5-905-105	3/4"	10	H3
ST-5-903-110	ST-5-904-110		3/4"	16	H3
ST-5-903-115	ST-5-904-115		7/8"	9	H4
ST-5-903-120	ST-5-904-120		7/8"	14	H4
ST-5-903-125	ST-5-904-125		1"	8	H4

Métrico

Acero	Acero inoxidable	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-903-205	ST-5-904-205	M3	0.5	D3
ST-5-903-215	ST-5-904-215	M4	0.7	D4
ST-5-903-225	ST-5-904-225	M5	0.8	D4
ST-5-903-240	ST-5-904-240	M6	1.0	D5
ST-5-903-245	ST-5-904-245	M8	1.0	D5
ST-5-903-250	ST-5-904-250	M8	1.25	D5
ST-5-903-260	ST-5-904-260	M10	1.25	D5
ST-5-903-265	ST-5-904-265	M10	1.5	D6
ST-5-903-270	-	M12	1.0	D5
ST-5-903-275	ST-5-904-275	M12	1.25	D6
ST-5-903-280	ST-5-904-280	M12	1.5	D6
ST-5-903-285	ST-5-904-285	M12	1.75	D6
ST-5-903-290	ST-5-904-290	M14	1.5	D6
ST-5-903-295	ST-5-904-295	M14	2.0	D7
ST-5-903-300	ST-5-904-300	M16	1.5	D6
ST-5-903-305	ST-5-904-305	M16	2.0	D7
ST-5-903-310	ST-5-904-310	M18	1.5	D6
ST-5-903-315	ST-5-904-315	M18	2.5	D7
ST-5-903-320	ST-5-904-320	M20	1.5	D6
ST-5-903-325	ST-5-904-325	M20	2.5	D7
ST-5-903-330	ST-5-904-330	M22	1.5	D6
ST-5-903-335	ST-5-904-335	M22	2.5	D7
ST-5-903-340	ST-5-904-340	M24	1.5	D6
ST-5-903-345	ST-5-904-345	M24	3.0	D8

Numérico

Acero	Acero inoxidable	Fierro vaciado	Medida	Hilos por pulgada	Tolerancia
ST-5-903-005	ST-5-904-005		4	40	H2
ST-5-903-010	ST-5-904-010		5	40	H2
ST-5-903-015	ST-5-904-015		6	32	H3
ST-5-903-020	ST-5-904-020		8	32	H3
ST-5-903-025	ST-5-904-025	ST-5-905-025	10	24	H3
ST-5-903-030	ST-5-904-030		10	32	H3



i | Velocidades Recomendadas para Machuelos EXP

Material	Velocidad de corte (m/min)
Acero con bajo contenido de carbono	8 - 13
Acero dulce	8 - 13
Acero de carbono medio	7 - 12
Acero con alto contenido de carbono	6 - 9
Acero aleado	7 - 12
Acero endurecido	35 - 48
Aluminio	10 - 20
Fundición de aleación de aluminio	10 - 20
Acero inoxidable	4 - 8
Fundición de aleación de zinc	7 - 12
Fundición de aleación de magnesio	7 - 12
Acero para herramientas	6 - 9
Acero fundido	6 - 11
Hierro fundido	10 - 15
Hierro fundido dúctil	7 - 20
Cobre	6 - 12

Velocidad de avance	
Material	Velocidad de alimentación (mm/t)
Acero con bajo contenido de carbono	0.01 ~ 0.05
Acero dulce	
Acero de carbono medio	0.01 ~ 0.05
Acero con alto contenido de carbono	0.01 ~ 0.05
Acero aleado	0.01 ~ 0.05
Acero endurecido	0.01 ~ 0.05
Aluminio	0.05 ~ 0.2
Fundición de aleación de aluminio	
Acero inoxidable	0.01 ~ 0.05
Fundición de aleación de zinc	0.05 ~ 0.2
Fundición de aleación de magnesio	
Acero para herramientas	-
Acero fundido	0.01 ~ 0.05
Hierro fundido	0.01 ~ 0.05
Hierro fundido dúctil	0.01 ~ 0.05
Cobre	0.03 ~ 0.1

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Taladros Magnéticos



Protección contra
sobrecalentamiento



Gran estabilidad
y confianza



Perforación
precisa

Ver página 345

