


WESTON
TOOLS



CONSTRUCCIÓN



CATÁLOGO

2025

Alisadora de Concreto

Mango de altura ajustable para asegurar la comodidad del operador y fácil control

Volante giratorio que permite la operación en lugares estrechos y reducidos

Perilla para un ajuste preciso de la hoja

Bandeja no incluida

DISPONIBLE

Motor para alisadora

Ver pág. 237

Especificaciones Técnicas	
Rango de velocidad	60 RPM - 100 RPM
Ángulo de aspas	0° - 15°
Cantidad de aspas	4 aspas
Tamaño de la aspa	34.5 cm x 15 cm
Diámetro de alisado	92 cm
Peso de operación	90 kg



REFACCIONES DISPONIBLES



Presentación

Código	Descripción	Potencia de motor	Motor de gasolina	Código	Descripción
CW-005	Alisadora de concreto	5.5 Hp	Honda® GX160	CW-005-01	Cuchillas para alisadora de concreto
				CW-005-02	Bandeja de disco Ø92 cm

Bailarina Compactadora

Diseño delgado para trabajos en lugares estrechos

Motor de máximo rendimiento

Filtros de aire profesionales para mayor protección del motor

Diseñada para la compactación del suelo

Diseño estructural optimizado

Especificaciones Técnicas	
Profundidad de impacto	600 mm
Altura de salto	40 - 85 mm
Tamaño de zapata	34.5 x 28.5 mm
Velocidad de avance	10 - 13 m/min
Rendimiento superficial	300 m²/h
Ciclo de trabajo	25 minutos de descanso por tanque
Cilindrada	163 cm³
Aceite recomendado	SAE10W-30
Capacidad de aceite	0.6 L
Capacidad de tanque de combustible	2.8 L
Enfriamiento	Aire
Peso neto	75 kg



REFACCIONES DISPONIBLES

Presentación

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza de impacto	Impactos por minuto
CW-010	5.5 Hp	Honda® GX160 OHV 4 tiempos	14 kN	640 - 680 gpm

Cortadora de Concreto

Tanque de agua con sistema de proporcionamiento de flujo que va directo al disco

Protector de disco abatible, diseñado para facilitar su reemplazo

Guía de posición de disco que ayuda a garantizar cortes rectos

Manivela para subir y bajar fácilmente la profundidad de corte

Velocidad del disco: 2,950 RPM

DISPONIBLES

Motores Honda®

Ver pág. 237

Profundidad de corte	
CW-015	8 cm con disco de 12"
	10.5 cm con disco de 14"
	12 cm con disco de 16"
CW-020	14 cm con disco de 18"
	16.5 cm con disco de 20"



REFACCIONES DISPONIBLES

Código	Diámetro de disco	Eje	Motor	Potencia de motor	Tanque de agua	Peso de operación
CW-015	12" y 14"	1" (25.4 mm)	Honda® GX160	5.5 Hp (4,100 W)	12 L	65 kg
CW-020	16", 18" y 20"		Honda® GX390	13 Hp (9,694 W)	30 L	116 kg

Plancha Compactadora

Diseño delgado para trabajos de compactación en lugares estrechos y a lo largo de cimientos, paredes y estribos

Amortiguadores de uso rudo que reducen la vibración en la parte superior del motor y mango

Excelente resultado en la calidad de compactación de asfalto

Ideal para suelos de arena y grava

DISPONIBLE

Motor Honda®

Ver pág. 237

Especificaciones Técnicas	
Capacidad de compactación	28 cm
Tamaño de placa	43 cm x 30 cm
Velocidad máxima de traslado	0.33 m/s
Rendimiento superficial	380 m²/h
Vibraciones por minuto	4,900
Peso	68 kg



Plancha Compactadora con Tanque de Agua

Capacidad de tanque de agua: 12 L

Ideal para compactación de la mayoría de materiales, incluso caliente

DISPONIBLE

Motor Honda®

Ver pág. 237

REFACCIONES DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas	
Capacidad de compactación	30 cm
Tamaño de placa	52 cm x 50 cm
Velocidad máxima de traslado	0.33 m/s
Rendimiento superficial	400 m²/h
Vibraciones por minuto	4,930
Peso	85 kg



Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza centrífuga
CW-025	5.5 Hp	Honda® GX160	12 kN
CW-030	5.5 Hp	Honda® GX160	14 kN

Regla Vibratoria

Soporte inclinable mantiene el motor fuera del concreto o el suelo cuando no está en uso
Fácil reemplazo de hoja
Hoja con diseño especial que garantiza un acabado liso
Fácil de manejar
No incluye cuchilla (de venta por separado)



DISPONIBLE
Motor Honda® GX35
Ver pág. actual

REFACCIONES
DISPONIBLES

Código	Descripción	Motor de gasolina	Peso
CW-035	1.5 Hp	Honda® GX35	12 kg
CW-035-00	Cuchilla de 2.4 m para regla vibratoria		
CW-035-01	Cuchilla de 3 m para regla vibratoria		

Presentación

Vibrador de Concreto con Chicote Vibrador

Con acoplamiento tipo Dynapack
Proporciona mejor consistencia y solidez a la mezcla para que sea más resistente y durable
Retira las burbujas de aire de la mezcla para evitar fracturas en el concreto fresco



Especificaciones Técnicas	
Vibrador de Concreto	
Motor de gasolina	Loncin® G200
Potencia de motor	6.5 Hp
Vibraciones por minuto	3,600
Peso	22 kg
Chicote Vibrador	
Cabezal vibrador	Ø 3.8 cm x 46.5 cm
Manguera flexible	Ø 3 cm
Eje flexible	Ø 1 cm
Vibraciones por minuto	12,000 - 14,000
Velocidad de rotación	3,000 RPM - 3,600 RPM
Amplitud vibratoria	1.8 mm
Peso	16 kg

REFACCIONES
DISPONIBLES

DISPONIBLE
Motor para vibrador de concreto
Ver pág. actual

Presentación

Código	Descripción
CW-039	Kit de vibrador de concreto con chicote incluido
CW-045	Chicote vibrador

Motobomba de Agua Ø2" 4 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
7 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 26 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos
***No grava IVA**



Especificaciones Técnicas	
Diámetro de succión (entrada)	2" (50.80 mm)
Diámetro de descarga (salida)	2" (50.80 mm)
Altura máxima	26 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	18 m
Flujo máximo	600 L/min

DISPONIBLE
Motor para motobomba
Ver pág. actual

REFACCIONES
DISPONIBLES

Presentación

Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina
CW-050	4 Hp	OHV de 4 tiempos	2.5 L

Motobomba de Agua Ø3" 5.5 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 30 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos
***No grava IVA**



Especificaciones Técnicas	
Diámetro de succión (entrada)	3" (76.20 mm)
Diámetro de descarga (salida)	3" (76.20 mm)
Altura máxima	30 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	22 m
Flujo máximo	1,000 L/min

DISPONIBLE
Motor para motobomba
Ver pág. actual

REFACCIONES
DISPONIBLES

Presentación

Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina
CW-055	5.5 Hp	OHV de 4 tiempos	3.6 L

Motobomba de Agua Ø4" 9 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 28 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos
***No grava IVA**



Especificaciones Técnicas	
Diámetro de succión (entrada)	4" (101.60 mm)
Diámetro de descarga (salida)	4" (101.60 mm)
Altura máxima	28 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	20 m
Flujo máximo	1,800 L/min

REFACCIONES
DISPONIBLES

Presentación

Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina
CW-060	9 Hp	OHV de 4 tiempos	6.5 L

Motor para Equipos para Concreto

Código	Motor de gasolina	Compatible	Potencia
CW-150	Honda® GX160	CW-005, CW-015, CW-025 y CW-030	5.5 Hp
CW-160	Honda® GX390	CW-020	13 Hp
CW-170	Honda® GX35	CW-035	1.5 Hp
CW-180	Loncin® 165-3h	CW-010	4 Hp
CW-190	Loncin® G200	CW-039	6.5 Hp



Para equipos de concreto

Motor para Motobomba de Agua

OHV de 4 tiempos
Encendido manual

Código	Potencia	Para usar con motobomba
CW-065	4 Hp	CW-050
CW-070	5.5 Hp	CW-055



Para motobomba de agua

Motor para Generador Eléctrico e Hidrolavadora a Gasolina

OHV de 4 tiempos

Código	Potencia	Encendido	Para uso con
CW-110	5.5 Hp	Manual	Generador CW-075
CW-115	6.5 Hp	Manual	Generador CW-080
CW-120	7.5 Hp	Manual	Generador CW-085
CW-090-15	13 Hp	Eléctrico	Generador CW-090
CW-130	6.5 Hp	Manual	Hidrolavadora CW-125



Para generador



Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 15 L
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Alta eficiencia y larga vida de servicio
Bajo consumo de combustible
Estabilidad de frecuencia y voltaje
Compacto, de bajo ruido y contaminación
Para uso en exterior
Adecuado para uso en oficinas, campamentos, hogar, viajes, etc.
Usado para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, herramientas de uso rudo, microondas, equipos de audio, ventiladores

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 100% de capacidad de carga
CW-073	7 Hp	3,000 W	2,800 W	15



Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 15 L
Protección de sobrecarga
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Usado para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
CW-080	6.5 Hp	3,100 W	2,800 W	10
CW-085	7.5 Hp	3,600 W	3,300 W	



Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 25 L
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Usado para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
CW-090	13 Hp	6,600 W	6,000 W	12
CW-095	15 Hp	7,480 W	6,800 W	
CW-100	17 Hp	9,020 W	8,020 W	



Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico Trabajo Pesado

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 45 L
2 Llantas sólidas antiponchadura de 12" (incluidas)
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Usado para dar energía a dispositivos como: focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica

Conexiones

2 x 110 V	1 x 110 V/220 V	1 x RV 50 A 110 V/220 V
-----------	-----------------	-------------------------

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 50% de capacidad de carga
CW-103	26 Hp	13,500 W	12,000 W	9.5



Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 3.6 L
Nivel de limpieza muy profunda
Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
Pistola de presión profesional con bloqueo de seguridad
Manguera de alta presión de 8 m (incluida)



NUEVO



Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 3.5 L
Bajo nivel de ruido
Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
Manguera reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
Bomba de leva axial resistente con alivio térmico
Asa removible para fácil almacenamiento

REFACCIONES
DISPONIBLES

CON BOMBA
ANNOVI
REVERBERI



Presentación

Código	Potencia de motor	Presión máxima	Flujo máximo	Diámetro de llantas
CW-124	6.5 Hp	2,200 PSI	7.5 L/min	8"

Código	Potencia de motor	Presión máxima	Flujo máximo	Ø Llantas
CW-125	6.5 Hp	3,000 PSI	9.46 L/min	12"